PC 5/ 2-G-7,62 P26 - 1706745

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 2, passo: 7,62 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, layout pin: Piedinatura tripla lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	4 046356 872713
GTIN	4046356872713
Sales Key	AABCBA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	29,25 mm
Larghezza	18,04 mm
Passo	7,62 mm
Misura a	7,62 mm
Larghezza [w]	18,04 mm
Altezza [h]	16,89 mm
Altezza di montaggio	14,29 mm
Lunghezza pin a saldare	2,6 mm
Lunghezza	29,25 mm

Generalità

Famiglia articolo	PC 5/..-G
Tensione di dimensionamento (III/3)	630 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	41 A
Colore	verde
N. poli	2

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE

Environmental Product Compliance

PC 5/ 2-G-7,62 P26 - 1706745

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

PC 5/ 2-G-7,62 P26 - 1706745

Omologazioni

Dettagli omologazione

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19920722

	B	C	D
Tensione nominale UN	300 V	150 V	300 V
Corrente nominale IN	41 A	41 A	10 A

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it