

Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5/ 4-9,5 Z1L TS BK - 1712530

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
<http://phoenixcontact.it/download>



Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 4 mm², passo: 9,52 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm. L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

I vantaggi

- Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
- Consente la connessione di due conduttori



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 055626 306995
GTIN	4055626306995
Sales Key	AABBA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	19,05 mm
Passo	9,52 mm
Misura a	9,52 mm
Larghezza [w]	12,5 mm
Altezza di montaggio	22 mm
Altezza [h]	21,5 mm
Lunghezza pin [P]	5 mm
Diametro foro	1,3 mm

Generalità

Famiglia articolo	MKDS 5
Gruppo materiale isolante	I

Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5/ 4-9,5 Z1L TS BK - 1712530

Dati tecnici

Generalità

Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Corrente nominale I_N	32 A
Sezione nominale	4 mm ²
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
N. poli	4
Filettatura	M3

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5/ 4-9,5 Z1L TS BK - 1712530

Omologazioni

EAC



B.01742

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>