


Morsetto per circuiti stampati - PTDA 1,5/ 4-3,5 MIX RD/BK - 1713232

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Morsetto per circuiti stampati, passo: 3,5 mm, numero poli: 4, colore: più colori, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 055626 321196
GTIN	4055626321196
Sales Key	AACCBA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

N. poli	4
Layout pin	Piedinatura doppia lineare

Indicazioni materiale - custodia

Colore custodia	più colori
-----------------	------------

Quote relative al prodotto

Lunghezza [l]	16 mm
Larghezza [w]	15,4 mm
Altezza [h]	19,5 mm
Passo	3,5 mm
Altezza (senza pin di saldatura)	16 mm
Lunghezza pin [P]	3,5 mm
Distanza codoli	3,5 mm
Misura a	10,5 mm

Quote per circuiti stampati design

Diametro foro	1,3 mm
Distanza codoli	3,5 mm

Dati di confezionamento

Confezione	confezionato nel cartone
	50

Morsetto per circuiti stampati - PTDA 1,5/ 4-3,5 MIX RD/BK - 1713232

Dati tecnici

Dati di confezionamento

Denominazioni confezioni	Pezzi
--------------------------	-------

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CCA / IECCEB CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

CCA	DE1 34029
Tensione nominale UN	130 V
Corrente nominale IN	17,5 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5

Morsetto per circuiti stampati - PTDA 1,5/ 4-3,5 MIX RD/BK - 1713232

Omologazioni

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-46805
Tensione nominale UN	130 V		
Corrente nominale IN	17,5 A		
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40030462
Tensione nominale UN	130 V		
Corrente nominale IN	17,5 A		
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5		

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20030211
	B	C	D
Tensione nominale UN	300 V	150 V	300 V
Corrente nominale IN	12 A	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	24-16	24-16	24-16

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
 Via Bellini, 39/41
 20095 Cusano Milanino (MI)
 Italia
 Tel. +39 02 660591
 Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>