


# Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 1,5/ 2 BK H1L - 1716920

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
<http://phoenixcontact.it/download>

Morsetto per circuiti stampati, passo: 5 mm, numero poli: 2, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare,  
 Lunghezza pin [P]: 3,5 mm



## Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 046356 136518
GTIN	4046356136518
Sales Key	AAABEA

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

N. poli	2
Testa della vite del tipo di apparecchio	Philipps Recess con fessura longitudinale (H1L)
Filettatura	M3
Layout pin	Pinning lineare

### Indicazioni materiale - custodia

Colore custodia	nero (9005)
-----------------	-------------

### Quote relative al prodotto

Lunghezza [ l ]	8,1 mm
Larghezza [ w ]	10 mm
Altezza [ h ]	13,5 mm
Passo	5 mm
Altezza (senza pin di saldatura)	10 mm
Lunghezza pin [ P ]	3,5 mm
Distanza codoli	5 mm
Misura a	5 mm

### Quote per circuiti stampati design

Diametro foro	1,3 mm
Distanza codoli	5 mm

### Dati di confezionamento

# Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 1,5/ 2 BK H1L - 1716920

## Dati tecnici

### Dati di confezionamento

Confezione	confezionato nel cartone
	50
Denominazioni confezioni	Pezzi

### Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
	CUL

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432

# Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 1,5/ 2 BK H1L - 1716920

## Classifiche

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

## Omologazioni

### Omologazioni

### Omologazioni

DNV GL / IEC66 CB Scheme / SEV / EAC / cULus Recognized

### Omologazioni Ex

## Dettagli omologazione

DNV GL



<https://approvalfinder.dnvg.com/>

TAE00001EV

IECEE CB Scheme



<http://www.iecee.org/>

CH-10724

Tensione nominale UN

250 V

Corrente nominale IN

13,5 A

mm<sup>2</sup>/AWG/kcmil

1.5

SEV



<https://www.eurofins.ch/de/>

IK-4486

Tensione nominale UN

250 V

Corrente nominale IN

13,5 A

mm<sup>2</sup>/AWG/kcmil

1.5

EAC



B.01687

## Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 1,5/ 2 BK H1L - 1716920

## Omologazioni

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-19770427
Tensione nominale UN	B	D
Corrente nominale IN	300 V	300 V
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	10 A	10 A
	30-14	30-14

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>