

# Morsetto per circuiti stampati - MK3DS 3/18-52-5,08 GY38 LPNZ01 - 1723357

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Morsetto per circuiti stampati, passo: 5,08 mm, numero poli: 18, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm



## Dati commerciali

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 5 PZ                                                                                                   |
| Quantità di ordinazione minima | 5 PZ                                                                                                   |
| GTIN                           | <br>4 017918 229443 |
| GTIN                           | 4017918229443                                                                                          |
| Sales Key                      | AAACAA                                                                                                 |

## Dati tecnici

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141109 |
| eCl@ss 4.1 | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 | 27440401 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
|----------|----------|

# Morsetto per circuiti stampati - MK3DS 3/18-52-5,08 GY38 LPNZ01 - 1723357

## Classifiche

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC002643 |
| ETIM 6.0 | EC002643 |
| ETIM 7.0 | EC002643 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211801 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| UNSPSC 11     | 39121432 |
| UNSPSC 12.01  | 39121432 |
| UNSPSC 13.2   | 39121432 |
| UNSPSC 18.0   | 39121432 |
| UNSPSC 19.0   | 39121432 |
| UNSPSC 20.0   | 39121432 |
| UNSPSC 21.0   | 39121432 |

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / IECCE CB Scheme / SEV / EAC / cULus Recognized

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                  |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                      | B                                                                                   | D                                                                                                                                       |       |
| Tensione nominale UN | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                   |       |
| Corrente nominale IN | 10 A                                                                                | 10 A                                                                                                                                    |       |
| mm²/AWG/kcmil        | 28-12                                                                               | 28-12                                                                                                                                   |       |

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UL Recognized        |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                      | B                                                                                   | D                                                                                                                                                     |              |
| Tensione nominale UN | 125 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                                 |              |

# Morsetto per circuiti stampati - MK3DS 3/18-52-5,08 GY38 LPNZ01 - 1723357

## Omologazioni

|                            | B     | D     |
|----------------------------|-------|-------|
| Corrente nominale IN       | 20 A  | 10 A  |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 30-12 | 30-12 |

|                      |       |       |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
|----------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cUL Recognized       |       |       |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                      | B     | D     |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
| Tensione nominale UN | 125 V | 300 V |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
| Corrente nominale IN | 20 A  | 10 A  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
| mm²/AWG/kcmil        | 30-12 | 30-12 |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |

|                      |  |                                                                                   |                                                           |          |
|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| IECEE CB Scheme      |  |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | CH-10724 |
|                      |  |                                                                                   |                                                           |          |
| Tensione nominale UN |  | 250 V                                                                             |                                                           |          |
| Corrente nominale IN |  | 24 A                                                                              |                                                           |          |
| mm²/AWG/kcmil        |  | 4                                                                                 |                                                           |          |

|                      |  |                                                                                     |  |                                                                       |  |         |  |
|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| SEV                  |  |  |  | <a href="https://www.eurofins.ch/de/">https://www.eurofins.ch/de/</a> |  | IK-4486 |  |
|                      |  |                                                                                     |  |                                                                       |  |         |  |
| Tensione nominale UN |  |                                                                                     |  | 250 V                                                                 |  |         |  |
| Corrente nominale IN |  |                                                                                     |  | 24 A                                                                  |  |         |  |
| mm²/AWG/kcmil        |  |                                                                                     |  | 4                                                                     |  |         |  |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01687 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>