


# Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 1,5/ 4 BK - 1729445

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Morsetto per circuiti stampati, passo: 5 mm, numero poli: 4, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm



La figura illustra una versione a 10 poli dell'articolo in verde



## Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 50 PZ                                                                                                   |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ                                                                                                   |
| GTIN                           | <br>4 017918 329884 |
| GTIN                           | 4017918329884                                                                                           |
| Sales Key                      | AAABEA                                                                                                  |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| N. poli                                  | 4                         |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | fessura longitudinale (L) |
| Filettatura                              | M3                        |
| Layout pin                               | Pinning lineare           |

### Indicazioni materiale - custodia

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Colore custodia | nero (9005) |
|-----------------|-------------|

### Quote relative al prodotto

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Lunghezza [ l ]                  | 8,1 mm  |
| Larghezza [ w ]                  | 20 mm   |
| Altezza [ h ]                    | 13,5 mm |
| Passo                            | 5 mm    |
| Altezza (senza pin di saldatura) | 10 mm   |
| Lunghezza pin [P]                | 3,5 mm  |

# Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 1,5/ 4 BK - 1729445

## Dati tecnici

### Quote relative al prodotto

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Distanza codoli | 5 mm  |
| Misura a        | 15 mm |

### Quote per circuiti stampati design

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Diametro foro   | 1,3 mm |
| Distanza codoli | 5 mm   |

### Dati di confezionamento

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Confezione               | confezionato nel cartone |
|                          | 50                       |
| Denominazioni confezioni | Pezzi                    |

### Normative e prescrizioni

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Attacco a norma                        | EN-VDE |
|                                        | CSA    |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0     |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 | 27440401 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002643 |
| ETIM 6.0 | EC002643 |
| ETIM 7.0 | EC002643 |

# Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 1,5/ 4 BK - 1729445

## Classifiche

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211801 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| UNSPSC 11     | 39121432 |
| UNSPSC 12.01  | 39121432 |
| UNSPSC 13.2   | 39121432 |
| UNSPSC 18.0   | 39121432 |
| UNSPSC 19.0   | 39121432 |
| UNSPSC 20.0   | 39121432 |
| UNSPSC 21.0   | 39121432 |

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

DNV GL / IECCE CB Scheme / SEV / EAC / cULus Recognized

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

|        |                                                                                     |                                                                                   |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DNV GL |  | <a href="https://approvalfinder.dnvgl.com/">https://approvalfinder.dnvgl.com/</a> | TAE00001EV |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                      |                                                                                     |                                                           |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| IECEE CB Scheme      |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | CH-10724 |
| Tensione nominale UN | 250 V                                                                               |                                                           |          |
| Corrente nominale IN | 13,5 A                                                                              |                                                           |          |
| mm²/AWG/kcmil        | 1.5                                                                                 |                                                           |          |

|                      |                                                                                     |                                                                       |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| SEV                  |  | <a href="https://www.eurofins.ch/de/">https://www.eurofins.ch/de/</a> | IK-4486 |
| Tensione nominale UN | 250 V                                                                               |                                                                       |         |
| Corrente nominale IN | 13,5 A                                                                              |                                                                       |         |
| mm²/AWG/kcmil        | 1.5                                                                                 |                                                                       |         |

# Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 1,5/ 4 BK - 1729445

## Omologazioni

|     |                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01687 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                            |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized           |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19770427 |
|                            | B                                                                                 | D                                                                                                                                                     |                 |
| Tensione nominale UN       | 300 V                                                                             | 300 V                                                                                                                                                 |                 |
| Corrente nominale IN       | 10 A                                                                              | 10 A                                                                                                                                                  |                 |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 30-14                                                                             | 30-14                                                                                                                                                 |                 |

## Accessori

### Accessori

#### Penna di siglatura

Penna di siglatura - B-STIFT - 1051993



Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm

## Segnamorsetti non siglati

Scheda di siglatura - SK 5/3,8:UNBEDRUCKT - 0805409



Scheda di siglatura, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Penna di siglatura, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5 x 3,8 mm

## Segnamorsetti siglati

Scheda di siglatura - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



Scheda di siglatura, Scheda, bianco, siglato, longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ... (99)100, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5 x 3,8 mm

## Utensile per viti

## Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 1,5/ 4 BK - 1729445

### Accessori

Cacciavite - SZS 0,6X3,5 - 1205053



Utensile, per morsetti ST, isolato, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6x3,5x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>