Connettori per circuiti stampati - MCC 1/ 2-STZ-3,81 BK - 1753705

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)


Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1 mm², numero poli: 2, passo: 3,81 mm, collegamento: Attacco a crimpare, colore: nero



La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

I vantaggi

- Connessione economica di cavi preconfezionati in grandi quantità
- Il dispositivo di estrazione semplifica la gestione e consente di ridurre le forze di trazione ai punti di contatto,



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	4 046356 326452
GTIN	4046356326452
Sales Key	AAAEAD

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	23,1 mm
Larghezza [w]	8,41 mm
Altezza [h]	8,7 mm
Passo	3,81 mm
Misura a	3,81 mm

Generalità

Famiglia articolo	MCC 1/..-STZ
N. poli	2
Collegamento	Attacco a crimpare
Tensione di dimensionamento (III/3)	160 V

Connettori per circuiti stampati - MCC 1/ 2-STZ-3,81 BK - 1753705

Dati tecnici

Generalità

Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	8 A
Sezione nominale	1 mm²

Dati di collegamento

Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	1 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	18
AWG secondo UL/CUL min	20
AWG secondo UL/CUL max	18

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
	CUL

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409

Connettori per circuiti stampati - MCC 1/ 2-STZ-3,81 BK - 1753705

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC	EAC	B.01687

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20110128

	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	5 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	24-22	24-22

Accessori

Accessori

Contatto a crimpare

Accessori - MCC-MT 0,2-0,35 - 1859988



Il contatto femmina a crimpare viene inserito nella custodia della spina dopo aver crimpato il conduttore del connettore modulare MCC 1...-STZ-3,81 e MCC 1...-STZF-3,81 per sezioni da 0,2 mm² fino a 0,34 mm²

Connettori per circuiti stampati - MCC 1/ 2-STZ-3,81 BK - 1753705

Accessori

Inserto portacontatti femmina - MCC-MT 0,5-1,0 - 1859991



Il contatto femmina è inserito nella custodia della spina dopo aver crimpato il conduttore per connettore modulare MCC 1...-STZ-3,81 e MCC 1...-STZF-3,81 per campi di sezioni da 0,5 mm² fino a 1 mm²

Accessori - MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA - 1923717



Il contatto femmina a crimpare viene inserito nella custodia della spina dopo aver crimpato il conduttore del connettore modulare MCC 1...-STZ-3,81 e MCC 1...-STZF-3,81 per sezioni da 0,2 mm² fino a 0,34 mm²

Inserto portacontatti femmina - MCC-MT 0,5-1,0 BAND - 1898622



Il contatto femmina è inserito nella custodia della spina dopo aver crimpato il conduttore per connettore modulare MCC 1...-STZ-3,81 e MCC 1...-STZF-3,81 per campi di sezioni da 0,5 mm² fino a 1 mm²

Fermacavo

Fermacavo - STZ 2-PCC 4-7,62 - 1840214



Ferma cavo per spine MCC 1/...STZ-3,81 e MCC 1/...STZF-3,81 a 3-4 poli, da inserire nelle camere d'arresto del connettore siglabile con ZB 6

Fermacavo - STZ 3-PCC 4-7,62 - 1840227

Ferma cavo per spine MCC 1/...STZ-3,81 e MCC 1/...STZF-3,81 a 5-10 poli, da inserire nelle camere d'arresto del connettore siglabile con ZB 6

Fermacavo - STZ 5-PCC 4-7,62 GN - 1842005

Ferma cavo per spine MCC 1/...STZ-3,81 e MCC 1/...STZF-3,81 a 11-15 poli, da inserire nel vano, siglabile con ZB 6

Connettori per circuiti stampati - MCC 1/ 2-STZ-3,81 BK - 1753705

Accessori

Fermacavo - STZ 8-PCC 4-7,62 - 1840230

Ferma cavo per spine MCC 1/...STZ-3,81 e MCC 1/...STZF-3,81 a 16-20 poli, da inserire nelle camere d'arresto del connettore siglabile con ZB 6

Materiale di montaggio

Pinza a crimpare - CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - 1772793



Pinza a crimpare per IBS DSUB.../C

Segnamorsetti siglati

Scheda di siglatura - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



Scheda di siglatura, Scheda, bianco, siglato, longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ... (99)100, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 3,81 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,81 x 2,8 mm

Utensile per viti

Cacciavite - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 0,4x2,5x80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it