


# PTDA 2,5/ 2-PH-5,0 BU - 1773727

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 2, passo: 5 mm, colore: blu, superficie contatti: Stagno



## Dati commerciali

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 250 PZ                                                                                                |
| Quantità di ordinazione minima | 250 PZ                                                                                                |
| GTIN                           | <br>4 046356 476386 |
| GTIN                           | 4046356476386                                                                                         |
| Sales Key                      | AACHBA                                                                                                |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|            |         |
|------------|---------|
| N. poli    | 2       |
| Bloccaggio | assente |

### Indicazioni materiale - custodia

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Colore custodia | blu (5015) |
|-----------------|------------|

### Quote relative al prodotto

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Lunghezza [ l ]                  | 20 mm   |
| Larghezza [ w ]                  | 11,4 mm |
| Altezza [ h ]                    | 16 mm   |
| Passo                            | 5 mm    |
| Altezza (senza pin di saldatura) | 16 mm   |
| Misura a                         | 5 mm    |

### Dati di confezionamento

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Confezione               | confezionato nel cartone |
|                          | 250                      |
| Denominazioni confezioni | Pezzi                    |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e   |
|            | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

## PTDA 2,5/ 2-PH-5,0 BU - 1773727

### Classifiche

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 | 27440309 |
| eCl@ss 8.0 | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 | 27440309 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002638 |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211801 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| UNSPSC 11     | 34131203 |
| UNSPSC 12.01  | 39121432 |
| UNSPSC 13.2   | 39121409 |
| UNSPSC 18.0   | 39121409 |
| UNSPSC 19.0   | 39121409 |
| UNSPSC 20.0   | 39121409 |
| UNSPSC 21.0   | 39121409 |

### Omologazioni

#### Omologazioni

---

Omologazioni

EAC / cULus Recognized

---

Omologazioni Ex

---

#### Dettagli omologazione

# PTDA 2,5/ 2-PH-5,0 BU - 1773727

## Omologazioni

|     |                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                            |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized           |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-20030211 |
|                            | B                                                                                 | C                                                                                                                                                     | D               |
| Tensione nominale UN       | 300 V                                                                             | 150 V                                                                                                                                                 | 300 V           |
| Corrente nominale IN       | 13,5 A                                                                            | 13,5 A                                                                                                                                                | 10 A            |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 24-14                                                                             | 24-14                                                                                                                                                 | 24-14           |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>