


# Morsetto per circuiti stampati - PTDA 2,5/ 2-5,0 1RZ GY - 1792973

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
<http://phoenixcontact.it/download>

Morsetto per circuiti stampati, passo: 5 mm, numero poli: 2, colore: grigio, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm



## Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 046356 616683
GTIN	4046356616683
Sales Key	AACCBA

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

N. poli	2
Layout pin	Piedinatura doppia lineare

### Indicazioni materiale - custodia

Colore custodia	grigio (7042)
-----------------	---------------

### Quote relative al prodotto

Lunghezza [l]	16 mm
Larghezza [w]	11,4 mm
Altezza [h]	19,5 mm
Passo	5 mm
Altezza (senza pin di saldatura)	16 mm
Lunghezza pin [P]	3,5 mm
Distanza codoli	5 mm
Misura a	5 mm

### Quote per circuiti stampati design

Diametro foro	1,3 mm
Distanza codoli	5 mm

### Dati di confezionamento

Confezione	confezionato nel cartone
	50

# Morsetto per circuiti stampati - PTDA 2,5/ 2-5,0 1RZ GY - 1792973

## Dati tecnici

### Dati di confezionamento

Denominazioni confezioni	Pezzi
--------------------------	-------

### Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
	CUL

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia
------------	--

## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

### ETIM

ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	34131203
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

## Omologazioni

### Omologazioni

# Morsetto per circuiti stampati - PTDA 2,5/ 2-5,0 1RZ GY - 1792973

## Omologazioni

Omologazioni

EAC / cULus Recognized

---

Omologazioni Ex

---

## Dettagli omologazione

EAC



B.01742

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> E60425-20030211

	B	C	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V	600 V
Corrente nominale IN	15 A	15 A	5 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	24-14	24-14	24-14

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

Italia

Tel. +39 02 660591

Fax +39 02 66059500

<http://www.phoenixcontact.it>