


Morsetto per circuiti stampati - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB MIXWH/BK/ RD - 1799329

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Morsetto per circuiti stampati, passo: 7,5 mm, numero poli: 3, colore: più colori, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 4,6 mm



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 046356 670869
GTIN	4046356670869
Sales Key	AABCAA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

N. poli	3
Layout pin	Pinning a zigzag W

Indicazioni materiale - custodia

Colore custodia	più colori
-----------------	------------

Quote relative al prodotto

Lunghezza [l]	18,5 mm
Larghezza [w]	16,8 mm
Altezza [h]	28,75 mm
Passo	7,5 mm
Altezza (senza pin di saldatura)	24,15 mm
Lunghezza pin [P]	4,6 mm
Distanza codoli	14 mm
Misura a	15 mm

Quote per circuiti stampati design

Diametro foro	2,1 mm
Distanza codoli	14 mm

Dati di confezionamento

Morsetto per circuiti stampati - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB MIXWH/BK/ RD - 1799329

Dati tecnici

Dati di confezionamento

Confezione	confezionato nel cartone
	50
Denominazioni confezioni	Pezzi

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
-----------------	--------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Morsetto per circuiti stampati - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB MIXWH/BK/ RD - 1799329

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

IECEE CB Scheme / SEV / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	CH-7429
Tensione nominale UN	1000 V		
Corrente nominale IN	41 A		
mm ² /AWG/kcmil	6		

SEV		https://www.eurofins.ch/de/	IK-3150
Tensione nominale UN	1000 V		
Corrente nominale IN	41 A		
mm ² /AWG/kcmil	6		

EAC		B.01687	
-----	---	---------	--

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20061129
	B	C	
Tensione nominale UN	600 V	600 V	
Corrente nominale IN	36 A	36 A	
mm ² /AWG/kcmil	24-8	24-8	

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>