

# Morsetto per circuiti stampati - MKDS 1/ 6-3,81 BK - 1800020

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Morsetto per circuiti stampati, passo: 3,81 mm, numero poli: 6, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm



## Dati commerciali

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 50 PZ                                                                                                 |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ                                                                                                 |
| GTIN                           | <br>4 017918 961978 |
| GTIN                           | 4017918961978                                                                                         |
| Sales Key                      | AAABAA                                                                                                |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| N. poli                                  | 6                         |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | fessura longitudinale (L) |
| Filettatura                              | M2                        |
| Layout pin                               | Pinning lineare           |

### Indicazioni materiale - custodia

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Colore custodia | nero (9005) |
|-----------------|-------------|

### Quote relative al prodotto

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Lunghezza [ l ]                  | 7,3 mm   |
| Larghezza [ w ]                  | 22,85 mm |
| Altezza [ h ]                    | 12 mm    |
| Passo                            | 3,81 mm  |
| Altezza (senza pin di saldatura) | 8,5 mm   |
| Lunghezza pin [P]                | 3,5 mm   |
| Misura a                         | 19,05 mm |

### Quote per circuiti stampati design

|               |        |
|---------------|--------|
| Diametro foro | 1,1 mm |
|---------------|--------|

### Dati di confezionamento

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|            | 50                       |

# Morsetto per circuiti stampati - MKDS 1/ 6-3,81 BK - 1800020

## Dati tecnici

### Dati di confezionamento

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Denominazioni confezioni | Pezzi |
|--------------------------|-------|

### Normative e prescrizioni

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Attacco a norma | EN-VDE |
|                 | CSA    |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 | 27440401 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002643 |
| ETIM 6.0 | EC002643 |
| ETIM 7.0 | EC002643 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211801 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| UNSPSC 11     | 39121432 |
| UNSPSC 12.01  | 39121432 |
| UNSPSC 13.2   | 39121432 |
| UNSPSC 18.0   | 39121432 |
| UNSPSC 19.0   | 39121432 |
| UNSPSC 20.0   | 39121432 |
| UNSPSC 21.0   | 39121432 |

# Morsetto per circuiti stampati - MKDS 1/ 6-3,81 BK - 1800020

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

IECEE CB Scheme / SEV / EAC / cULus Recognized

#### Omologazioni Ex

## Dettagli omologazione

|                      |                                                                                   |                                                           |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| IECEE CB Scheme      |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | CH-10787 |
| Tensione nominale UN |                                                                                   | 160 V                                                     |          |
| Corrente nominale IN |                                                                                   | 12 A                                                      |          |
| mm²/AWG/kcmil        |                                                                                   | 1.5                                                       |          |

|                      |                                                                                     |                                                                       |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| SEV                  |  | <a href="https://www.eurofins.ch/de/">https://www.eurofins.ch/de/</a> | IK-4497 |
| Tensione nominale UN |                                                                                     | 160 V                                                                 |         |
| Corrente nominale IN |                                                                                     | 12 A                                                                  |         |
| mm²/AWG/kcmil        |                                                                                     | 1.5                                                                   |         |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01687 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized     |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19770427 |
|                      |                                                                                     | B                                                                                                                                                     | D               |
| Tensione nominale UN |                                                                                     | 300 V                                                                                                                                                 | 300 V           |
| Corrente nominale IN |                                                                                     | 10 A                                                                                                                                                  | 10 A            |
| mm²/AWG/kcmil        |                                                                                     | 30-16                                                                                                                                                 | 30-16           |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>