

# Morsetto per circuiti stampati - MKKDS 3/ 2-5,08 BEIGE

## NZ:SO4R4 - 1870747

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Morsetto per circuiti stampati, passo: 5,08 mm, numero poli: 2, colore: grigio ghiaia, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm



### Dati commerciali

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf. | 50 PZ                                                                                                 |
| GTIN        | <br>4 017918 266974 |
| GTIN        | 4017918266974                                                                                         |
| Sales Key   | AAACAA                                                                                                |

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| N. poli                                  | 2                         |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | fessura longitudinale (L) |
| Filettatura                              | M3                        |
| Layout pin                               | Pinning lineare           |

#### Indicazioni materiale - custodia

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Colore custodia | grigio ghiaia (7032) |
|-----------------|----------------------|

#### Quote relative al prodotto

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Lunghezza [ l ]                  | 22,3 mm |
| Larghezza [ w ]                  | 12,7 mm |
| Altezza [ h ]                    | 36,5 mm |
| Passo                            | 5,08 mm |
| Altezza (senza pin di saldatura) | 31,5 mm |
| Lunghezza pin [P]                | 5 mm    |
| Misura a                         | 5,08 mm |

#### Quote per circuiti stampati design

|               |        |
|---------------|--------|
| Diametro foro | 1,3 mm |
|---------------|--------|

#### Dati di confezionamento

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|------------|--------------------------|

# Morsetto per circuiti stampati - MKKDS 3/ 2-5,08 BEIGE

## NZ:SO4R4 - 1870747

### Dati tecnici

#### Dati di confezionamento

|                          |       |
|--------------------------|-------|
|                          | 50    |
| Denominazioni confezioni | Pezzi |

#### Normative e prescrizioni

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Attacco a norma | EN-VDE |
|                 | CSA    |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

### Classifiche

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 | 27440401 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002643 |
| ETIM 6.0 | EC002643 |
| ETIM 7.0 | EC002643 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211801 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| UNSPSC 11     | 39121432 |
| UNSPSC 12.01  | 39121432 |
| UNSPSC 13.2   | 39121432 |
| UNSPSC 18.0   | 39121432 |
| UNSPSC 19.0   | 39121432 |
| UNSPSC 20.0   | 39121432 |

# Morsetto per circuiti stampati - MKKDS 3/ 2-5,08 BEIGE

## NZ:SO4R4 - 1870747

### Classifiche

#### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
|-------------|----------|

### Omologazioni

#### Omologazioni

#### Omologazioni

RS / UL Recognized / cUL Recognized / SEV / EAC / IEC CB Scheme / cULus Recognized

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

|    |                                                                                     |                                                                                             |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RS |  | <a href="http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php">http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php</a> | 17.00014.272 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                            |                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UL Recognized              |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                            | B                                                                                   | D                                                                                                                                                     |              |
| Tensione nominale UN       | 125 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                                 |              |
| Corrente nominale IN       | 15 A                                                                                | 10 A                                                                                                                                                  |              |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 30-12                                                                               | 30-12                                                                                                                                                 |              |

|                            |                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cUL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                            | B                                                                                   | D                                                                                                                                                     |              |
| Tensione nominale UN       | 125 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                                 |              |
| Corrente nominale IN       | 15 A                                                                                | 10 A                                                                                                                                                  |              |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 30-12                                                                               | 30-12                                                                                                                                                 |              |

|                      |                                                                                     |                                                                       |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| SEV                  |  | <a href="https://www.eurofins.ch/de/">https://www.eurofins.ch/de/</a> | IK-4497 |
|                      |                                                                                     |                                                                       |         |
| Tensione nominale UN | 250 V                                                                               |                                                                       |         |
| Corrente nominale IN | 24 A                                                                                |                                                                       |         |

## Morsetto per circuiti stampati - MKKDS 3/ 2-5,08 BEIGE NZ:SO4R4 - 1870747

### Omologazioni

|               |   |
|---------------|---|
|               |   |
| mm²/AWG/kcmil | 4 |

|     |                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01687 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                      |                                                                                   |                                                           |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| IECEE CB Scheme      |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | CH-10787 |
|                      |                                                                                   |                                                           |          |
| Tensione nominale UN | 250 V                                                                             |                                                           |          |
| Corrente nominale IN | 24 A                                                                              |                                                           |          |
| mm²/AWG/kcmil        | 4                                                                                 |                                                           |          |

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>