

## Fascetta per schermatura - HC-D 4-2ST - 1886141

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Connessione schermata per due conduttori schermati su inserti portacontatti maschio, senza contatti a crimpare sciolti



COMPLIANT

### Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 435352
GTIN	4046356435352
Sales Key	BF7ABZ

### Dati tecnici

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
----------------------------------	------------------

#### Generalità

Nota	per inserti portacontatti HC-D40-, HC-D64-, HC-M-12
------	---

#### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400

# Fascetta per schermatura - HC-D 4-2ST - 1886141

## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

### ETIM

ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC002650
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796
ETIM 7.0	EC000796

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

## Omologazioni

### Omologazioni

---

Omologazioni

EAC

---

Omologazioni Ex

---

### Dettagli omologazione

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

## Fascetta per schermatura - HC-D 4-2ST - 1886141

### Accessori

#### Accessori

#### Utensile a crimpare

Pinza a crimpare - CRIMPFOX-TC 4 - 1212113



Pinza a crimpare, per contatti torniti CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 stazioni di stampaggio contrassegnate, dispositivo di blocco sbloccabile, inserimento laterale, con posizionatore

---

#### Utensile di montaggio

Utensile di montaggio - UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 1089092



Utensile di montaggio per contatti a crimpare CK 1,6... per conduttori di sezione inferiore

---

Utensile di sbloccaggio - VC-EW 1,6 - 1884869



Utensile di sbloccaggio, per contatti torniti e stampati CK-1,6-...

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>