

## Profilo - UM 108-PROFIL L15,9CM GN VPE50 - 2199427

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Profilo, Profilato base, larghezza profilo (interno): 122,6 mm, lunghezza: 159 mm, colore: verde (6021)



La figura illustra la versione UM 45-profile CM

RoHS

### Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 50 PZ                                                                                                   |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ                                                                                                   |
| GTIN                           | <br>4 046356 416795 |
| GTIN                           | 4046356416795                                                                                           |
| Sales Key                      | ACHDBA                                                                                                  |

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Abbreviazione    | Profilo                        |
| Tipo             | UM 108-PROFIL L15,9CM GN VPE50 |
| Cod. Art.        | 2199427                        |
| Tipo di custodia | Profilo                        |
| Esecuzione       | Profilato base                 |

#### Misura indicata

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Lunghezza                    | 159 mm   |
| Spessore profilato (esterno) | 107,5 mm |
| Larghezza profilo (interno)  | 122,6 mm |
| Profondità                   | 21,5 mm  |

#### Indicazioni materiale

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Materiale custodia | PVC          |
| Colore (RAL)       | verde (6021) |

# Profilo - UM 108-PROFIL L15,9CM GN VPE50 - 2199427

## Dati tecnici

### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -15 °C ... 50 °C |
|----------------------------------|------------------|

### Informazioni sull'imballaggio

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Confezione               | 50    |
| Denominazioni confezioni | Pezzi |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e   |
|            | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

## Classifiche

### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27182701 |
| eCl@ss 4.0    | 27180400 |
| eCl@ss 4.1    | 27180400 |
| eCl@ss 5.0    | 27180500 |
| eCl@ss 5.1    | 27180500 |
| eCl@ss 6.0    | 27180800 |
| eCl@ss 7.0    | 27182701 |
| eCl@ss 8.0    | 27182701 |
| eCl@ss 9.0    | 27182701 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001031 |
| ETIM 4.0 | EC001031 |
| ETIM 5.0 | EC002779 |
| ETIM 6.0 | EC002779 |
| ETIM 7.0 | EC002779 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11     | 31261501 |
| UNSPSC 12.01  | 31261501 |
| UNSPSC 13.2   | 31261501 |
| UNSPSC 18.0   | 31261501 |
| UNSPSC 19.0   | 31261501 |
| UNSPSC 20.0   | 31261501 |
| UNSPSC 21.0   | 31261501 |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>