

## Custodia - BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - 2200517

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Coperchio, larghezza: 71,6 mm, colore: grigio chiaro (7035)

### I vantaggi

- L'articolo fa parte della famiglia di prodotti BC
- Conforme alla norma DIN EN 43880
- Montaggio senza utensili
- Disponibile in larghezze da uno a nove unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
- Varianza nel tipo di connessione
- Montabile su guida di supporto o a parete
- In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	
GTIN	4046356599153
Sales Key	ACHBAB

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Custodia
Tipo	BC 71,6 DKL S PLATE KMGY
Cod. Art.	2200517
Tipo di custodia	Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880
Esecuzione	Coperchio

# Custodia - BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - 2200517

## Dati tecnici

### Misura indicata

Larghezza [ w ]	71,6 mm
-----------------	---------

### Dati materiale

Colore (RAL)	grigio chiaro (7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Poliammide

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)

### Dati di confezionamento

Confezione	10
Denominazioni confezioni	Pezzi

### Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21011300
eCl@ss 4.1	21011300
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

### ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
-------------	----------

# Custodia - BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - 2200517

## Classifiche

### UNSPSC

UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

## Omologazioni

### Omologazioni

---

#### Omologazioni

UL Recognized / EAC

---

#### Omologazioni Ex

---

### Dettagli omologazione

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

EAC		B.01742
-----	---	---------

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>