# Custodie passaparete - MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 BUGY - 2200549

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, Articolo con uscita pin laterale

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Pezzi/conf. | 50 PZ |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ |
| GTIN | 4 055626 247939 |
| GTIN | 4055626247939 |
| Sales Key | ACHADB |

## Dati tecnici

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Passo | 3,5 mm |
| Misura a | 14 mm |
| Lunghezza pin a saldare | 2 mm |

### Generalità

| | |
|---|---|
| Famiglia articolo | MCO 1,5/..-G1L |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| N. poli | 5 |

### Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e |
| | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

# Custodie passaparete - MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 BUGY - 2200549

## Classifiche

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 | 27440402 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002637 |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |

## Omologazioni

### Omologazioni

Omologazioni

EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

| | | |
|---|---|---|
| EAC | EAC | B.01687 |

# Custodie passaparete - MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 BUGY - 2200549

## Omologazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| cULus Recognized |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E60425-20050718 |

| | B | D |
|---|---|---|
| Tensione nominale UN | 300 V | 300 V |
| Corrente nominale IN | 8 A | 8 A |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it