

## Copertura - UM-A/U N 73 56,35CM S516 - 2201090

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Profilo, Copertura, larghezza: 73 mm, Indicazione: lunghezza max. della copertura = lunghezza della superficie del circuito - 19 mm



La figura mostra l'articolo standard

### I vantaggi

- Lunghezza della custodia adatta alle vostre esigenze
- Integrazione di grandi componenti elettronici grazie alla struttura aperta
- UM-PRO in poliammide, con omologazione UL, resistente al calore fino a 100 °C
- Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
- Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	100 PZ
GTIN	 4 046356 723466
GTIN	4046356723466
Sales Key	ACHDBB

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Copertura
Tipo	UM-A/U N 73 56,35CM S516
Cod. Art.	2201090
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Copertura
Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio

#### Misura indicata

Larghezza	73 mm
-----------	-------

#### Indicazioni materiale

## Copertura - UM-A/U N 73 56,35CM S516 - 2201090

### Dati tecnici

#### Indicazioni materiale

Materiale custodia	PC
Colore (RAL)	trasparente

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

#### Indicazioni sul circuito stampato

Posizione d'installazione	verticale o orizzontale
---------------------------	-------------------------

#### Note generali

Tipo di nota	Nota per il montaggio:
Nota	Osservare la scheda tecnica della serie di prodotti nell'area download.

#### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
	100
Denominazioni confezioni	Pezzi
Tipo di confezionamento	Cartone

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27182000
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

## Copertura - UM-A/U N 73 56,35CM S516 - 2201090

### Classifiche

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

### Accessori

#### Accessori

#### Utensile per viti

Cacciavite - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,4 x 2,5 x 75 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>