

Tappi ciechi - ME MAX B-12,5 PGBU - 2201965

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodie per guide di montaggio, Tappi ciechi per morsetti inutilizzati, larghezza: 11 mm, altezza: 21,6 mm, colore: Grigio blu (5014)



Dati commerciali

Pezzi/conf.	100 PZ
Quantità di ordinazione minima	100 PZ
GTIN	 4 046356 946209
GTIN	4046356946209
Sales Key	ACHABZ

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Tappi ciechi
Tipo	ME MAX B-12,5 PGBU
Cod. Art.	2201965
Tipo di custodia	Custodie per guide di montaggio
Esecuzione	Tappi ciechi per morsetti inutilizzati
Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio

Misura indicata

Larghezza [w]	11 mm
Altezza [h]	21,6 mm

Dati materiale

Colore (RAL)	Grigio blu (5014)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Poliammide

Condizioni ambientali

Tappi ciechi - ME MAX B-12,5 PGBU - 2201965

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Note generali

Tipo di nota	Nota per il montaggio:
Nota	Osservare la scheda tecnica della serie di prodotti nell'area download.

Dati di confezionamento

Confezione	100
Denominazioni confezioni	Pezzi
Tipo di confezionamento	Borsa richiudibile

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni Ex

Tappi ciechi - ME MAX B-12,5 PGBU - 2201965

Omologazioni

Dettagli omologazione

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>