

Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 1,5/ 3-R-3,5 KMGY - 2278458


Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto per circuiti stampati, passo: 3,5 mm, numero poli: 4, colore: grigio chiaro, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3 mm. Articolo con uscita pin laterale

I vantaggi

- ✓ Morsetto per c.s. per custodia elettronica ME/ME MAX
- ✓ Passo da 3,5 mm
- ✓ Morsetto per c.s. a fissaggio ortogonale al circuito stampato



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 046356 293068
GTIN	4046356293068
Sales Key	ACHADA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

N. poli	4
Filettatura	M2
Layout pin	Pinning lineare

Indicazioni materiale - custodia

Colore custodia	grigio chiaro (7035)
-----------------	----------------------

Quote relative al prodotto

Passo	3,5 mm
Lunghezza pin [P]	3 mm
Distanza codoli	3,5 mm
Misura a	7 mm

Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 1,5/ 3-R-3,5 KMGY - 2278458

Dati tecnici

Quote per circuiti stampati design

Diametro foro	1,2 mm
Distanza codoli	3,5 mm

Dati di confezionamento

Confezione	50
Denominazioni confezioni	Pezzi

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
	CUL
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501

Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 1,5/ 3-R-3,5 KMGY - 2278458

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40040335
Tensione nominale UN	160 V		
Corrente nominale IN	8 A		
mm²/AWG/kcmil	1.5		

EAC		B.01687
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19770427
Tensione nominale UN	300 V		
Corrente nominale IN	8 A		
mm²/AWG/kcmil	28-16		

Accessori

Accessori

Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 1,5/ 3-R-3,5 KMGY - 2278458

Accessori

Materiale di montaggio

Fascetta per schermatura - ME-SAS MINI - 2200456



Morsetto per collegamento schermatura.

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>