

## Copertura - UM-A/U N 73 65 S52 - 2279622

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (http://phoenixcontact.it/download)

Profilo, Copertura, larghezza: 73 mm



La figura mostra l'articolo standard

#### I vantaggi

- ☑ Integrazione di grandi componenti elettronici grazie alla struttura aperta
- ☑ UM-PRO in poliammide, con omologazione UL, resistente al calore fino a 100 °C
- Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
- Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili



#### Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	4 0 4 6 3 5 6 3 1 3 0 5 6
GTIN	4046356313056
Sales Key	ACHDBZ

#### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Copertura
Tipo	UM-A/U N 73 65 S52
Cod. Art.	2279622
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Copertura

#### Misura indicata

Larghezza 73 mm	
-----------------	--

Indicazioni materiale



## Copertura - UM-A/U N 73 65 S52 - 2279622

## Dati tecnici

### Indicazioni materiale

Materiale custodia	PC		
Informazioni sull'imballaggio			
Confezione	50		
Denominazioni confezioni	Pezzi		
Environmental Product Compliance			
China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e		
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia		

## Classifiche

## eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

### **ETIM**

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501



# Copertura - UM-A/U N 73 65 S52 - 2279622

Omologazioni			
Omologazioni			
Omologazioni			
EAC			
Omologazioni Ex			
Dettagli omologazione			
EAC	EAC		B.01742

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) Italia Tel. +39 02 660591

Fax +39 02 66059500 http://www.phoenixcontact.it