

Adattatore frontale - CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC - 2314765

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Adattatore frontale Yokogawa a tenuta con un cavo rotondo resinato e un connettore a molla da 50 poli stampato per il collegamento lato campo di 4 x 8 canali. Lunghezza cavo: 50,0 m

I vantaggi

- ✓ Quattro connettori a 14 poli lato modulo per il collegamento di quattro moduli VARIOFACE a 8 canali del cablaggio di sistema
- ✓ Uscita cavo laterale dal modulo I/O

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 169974
GTIN	4046356169974
Sales Key	CK2154

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

Generalità

Tensione d'esercizio max. ammissibile	30 V DC
Max. corrente consentita	500 mA (per percorso a 70 °C)

Normative e prescrizioni

Resistenza alla fiamma	IEC 60332-3-22
Resistenza all'olio	DIN VDE 0472 T.803, tipo di prova B
Resistenza alla benzina	contro eventuali schizzi

Dati di collegamento

Denominazione collegamento	Lato controllo open loop
Collegamento	Yokogawa, compatibile con schede I/O

Adattatore frontale - CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC - 2314765

Dati tecnici

Dati di collegamento

Numero collegamenti	1
N. poli	50
Coppia di serraggio	0,5 Nm (Collegamento a vite)

Dati di collegamento 2

Denominazione collegamento	Lato modulo
Collegamento	IDC/FLK conduttore femmina
Numero collegamenti	4
N. poli	14
Passo	2,54 mm

Cavi

Dati strutturali	a norma UL Style 2464/1061
Struttura conduttore: Numero fili:	7
Conduttore singolo, materiale	stagnati Cu
Conduttore singolo, sezione trasversale	0,14 mm ²
Diametro esterno	11 mm
Lungh. cavo	50 m
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	grigio RAL 7035
Schermatura	sì
Cavo senza alogenati	no
Resistenza del conduttore max.	0,16 Ω/m
Resistenza di isolamento linea	ca. 153 MΩ/km
Impedenza linea	ca. 120 Ω
Resistenza linea	ca. 155 Ω/km
Capacità linea	ca. 130 pF/m
isolamento	PVC semi rigido

Controllore supportato

Controllore	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
- scheda I/O adatta	ADV151
	ADV551
Controllore	YOKOGAWA STARDOM
- scheda I/O adatta	NFDV151
	NFDV551

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Adattatore frontale - CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC - 2314765

Disegni

Adattatore frontale - CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC - 2314765

Disegno collegamento

connettore da 50 poli alla scheda I/O	connettore da 4 x 14 poli al modulo		Colore conduttore
1	Byte 0	1	nero
3		2	marrone
5		3	rosso
7		4	arancione
9		5	giallo
11		6	verde
13		7	blu
15		8	viola
41		9	grigio
39		10	bianco
17	Byte 1	1	bianco-nero
19		2	bianco-marrone
21		3	bianco-rosso
23		4	bianco-arancione
25		5	bianco-giallo
27		6	bianco-verde
29		7	bianco-blu
31		8	bianco-viola
43		9	bianco-grigio
37		10	marrone-nero
2	Byte 2	1	marrone-rosso
4		2	marrone-arancione
6		3	marrone-giallo
8		4	marrone-verde
10		5	marrone-blu
12		6	marrone-viola
14		7	marrone-grigio
16		8	marrone-bianco
42		9	verde-nero
36		10	verde-marrone
18	Byte 3	1	verde-rosso
20		2	verde-arancione
22		3	verde-blu
24		4	verde-viola
26		5	verde-grigio
28		6	verde-bianco
30		7	giallo-nero
32		8	giallo-marrone
44		9	giallo-rosso
34		10	giallo-arancione

Adattatore frontale - CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC - 2314765

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060300
eCl@ss 4.1	27060300
eCl@ss 5.0	27061800
eCl@ss 5.1	27061800
eCl@ss 6.0	27249200
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	32151601
UNSPSC 18.0	32151601
UNSPSC 19.0	32151601
UNSPSC 20.0	32151601
UNSPSC 21.0	32151601

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

Adattatore frontale - CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC - 2314765

Omologazioni

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Tensione nominale UN		125 V	
Corrente nominale IN		0,5 A	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Tensione nominale UN		125 V	
Corrente nominale IN		0,5 A	

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	--	-------------------------

cULus Listed	
--------------	---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>