

Repeater - FB-HSB-DP-SC - 2316382

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Accoppiatore PROFIBUS DP - PROFIBUS PA

Descrizione prodotto

La stazione di testa PROFIBUS con repeater PROFIBUS DP offre la diagnostica di rete e dispone di una funzione di oscilloscopio.

I vantaggi

- ✓ Un modulo di comunicazione può essere utilizzato per ben dieci moduli PROFIBUS DP o PROFIBUS PA singoli.
- ✓ Riconoscimento automatico trasparente di ogni baud rate fino a 12 MBit/s
- ✓ Potente server web Embedded per la configurazione e l'accesso alla diagnostica di rete
- ✓ Gestione e configurazione di dispositivi di campo PROFIBUS tramite FDT/DTM



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 055626 287973
GTIN	4055626287973
Sales Key	DNC135

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 60 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Temperatura ambiente consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Grado di protezione	IP20

Generalità

Posizione d'installazione	su guida orizzontale NS 35 secondo EN 60715
Peso netto	22,22 g
Colore	verde

Repeater - FB-HSB-DP-SC - 2316382

Dati tecnici

Generalità

UL, USA / Canada	UL 508 Listed
UL, Canada	CSA C22.2 No. 142

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	10,8 V DC ... 26,4 V DC
Max. corrente assorbita	800 mA
Sezione conduttore flessibile max.	2,50 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,20 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	2,50 mm ²
Sezione conduttore rigido min.	0,20 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24

Interfacce

Interfaccia 1	Ethernet
Interfaccia	Ethernet 10/100 MBit/s
Numero porte	1
Collegamento	RJ45
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12

Normative e prescrizioni

Denominazione	Norme / Disposizioni
Norme/Disposizioni	Immunità ai disturbi da oscillazioni sinusoidali smorzate secondo IEC 61000-4-12
Denominazione	Norme / Disposizioni
Norme/Disposizioni	Caldo secco a norma IEC 61131-2
Denominazione	Norme / Disposizioni
Norme/Disposizioni	Calore umido a norma IEC 61131-2
Denominazione	Norme / Disposizioni
Norme/Disposizioni	Urti e vibrazioni a norma EN 61131-2 e EN 50178
Denominazione	PROFIBUS standard
Norme/Disposizioni	IEC 61158-2
UL, USA / Canada	UL 508 Listed
UL, Canada	CSA C22.2 No. 142

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
------------	--

Repeater - FB-HSB-DP-SC - 2316382

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"
--	--

Contenuto set

Repeater - FB-DP-RPTR/SC - 2316374



Modulo repeater/interfaccia PROFIBUS DP con funzione oscilloscopica

Convertitore - FB-HSB - 2316379



Stazione di testa per il monitoraggio di una rete PROFIBUS

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242208
eCl@ss 6.0	27242600
eCl@ss 7.0	27242608
eCl@ss 8.0	27242608
eCl@ss 9.0	27242608

ETIM

ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604

UNSPSC

UNSPSC 13.2	32151602
UNSPSC 18.0	32151602
UNSPSC 19.0	32151602
UNSPSC 20.0	32151602
UNSPSC 21.0	32151602

Repeater - FB-HSB-DP-SC - 2316382

Accessori

Accessori

Accoppiatore

Repeater - FB-DP-RPTR - 2316373



Modulo repeater/interfaccia PROFIBUS DP

Repeater - FB-DP-RPTR/SC - 2316374



Modulo repeater/interfaccia PROFIBUS DP con funzione oscilloscopica

Repeater - FB-PA/SC - 2316375



Modulo di interfaccia PROFIBUS PA con oscilloscopio

Convertitore - FB-HSC - 2316371



Stazione di testa per monitorare fino a quattro reti PROFIBUS

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>