

Monitor - BL FPM 18.5 - 2402981

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Monitor a schermo piatto da 18,5 pollici LCD con grado di protezione IP65 e touchscreen capacitivo proiettivo

Descrizione prodotto

Il Basicline BL FPM 18.5 è uno schermo piatto per applicazioni industriali e impiegabile ovunque dove il monitor debba essere posizionato a distanza.

I vantaggi

- Display da 18,5 pollici
- DisplayPort 1.2, ingressi VGA e DVI-I
- Pulsanti di configurazione integrati
- Temperatura ambiente in esercizio da -10 °C fino a 60 °C
- Touchscreen da 18,5 pollici



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 055626 202303
GTIN	4055626202303
Sales Key	DRBABD

Dati tecnici

Nota

Limitazione dell'uso	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------------------	--

Display

Display	46,9 cm / TFT da 18,5"
Risoluzione monitor	1366 x 768 Pixel (WXGA)
Tecnologia touch	proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti
Luminosità	300 cd/m ² tipico (regolabile)
Retroilluminazione	LED

Monitor - BL FPM 18.5 - 2402981

Dati tecnici

Display

Retroilluminazione MTBF	> 50000 h
Colori	16,7 milioni di colori

Dati monitor

Rete	senza rete
Interfacce	1 USB tipo A (solo per comando touch)
Uscita monitor	1 x DisplayPort
	1x DVI-D
	1x VGA
Slot	senza slot
Drive ottico	senza drive

Generalità

Tipo di montaggio	VESA MIS-D, 100
	Frontale
Peso	6,24 kg

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (di fronte), IP20 (sul retro)
Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 75 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 90 % (senza condensa)
Vibrazioni (funzionamento)	1g
Urti	15g, durata impulso 11 ms

Alimentazione delle apparecchiature

Tensione di alimentazione	24 V DC ($\pm 10\%$)
Alimentatore	24 V DC

Normative e prescrizioni

Urti	15g, durata impulso 11 ms
Vibrazioni (funzionamento)	1g

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24010600
eCl@ss 4.1	24010600
eCl@ss 5.0	27330200

Monitor - BL FPM 18.5 - 2402981

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27330200
eCl@ss 6.0	27242300
eCl@ss 7.0	27242301
eCl@ss 8.0	19200201
eCl@ss 9.0	19200103

ETIM

ETIM 3.0	EC001425
ETIM 4.0	EC001428
ETIM 5.0	EC001428
ETIM 6.0	EC001414
ETIM 7.0	EC001414

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172401
UNSPSC 7.0901	43211902
UNSPSC 11	43172401
UNSPSC 12.01	43211902
UNSPSC 13.2	43211902
UNSPSC 18.0	43211509
UNSPSC 19.0	43211509
UNSPSC 20.0	43211509
UNSPSC 21.0	43211509

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
-----------	---	---	---------------

Monitor - BL FPM 18.5 - 2402981

Omologazioni

cUL Listed

<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

EAC

RU C-
DE.A*08.B01708

cULus Listed



Accessori

Accessori

Materiale di montaggio

Flangia di fissaggio - BL FPM MOUNTING KIT - 2403287



Compatibile con BL FPM... Compatibile con BL FPM...

Cavo di collegamento - VL 2.0M DP CABLE - 2404774



Cavo DisplayPort (DP) (2 m) per l'uso con computer industriali

Pezzi di ricambio

Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/ 3-STF - 1786844

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>