

Modulo opzionale - NLC-MOD-RS485 - 2701182

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connessione RS-485 per la trasmissione dei dati o la configurazione software

I vantaggi

- ✓ Una password può comandare l'accesso: accesso in sola lettura o accesso di lettura e scrittura
- ✓ Un timer watchdog monitora la comunicazione ed emette un messaggio di avviso o un errore
- ✓ Tutti i punti I/O, i registri, gli indicatori, i timer, i contatori e gli indicatori di sistema possono essere letti e scritti in modo decentrato e indipendente dal programma. In questo modo Nanoline può essere utilizzato come semplice blocco Modbus I/O
- ✓ I moduli seriali offrono un collegamento PC per la configurazione e per caricare o scaricare i progetti su un'unità di base

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 325394
GTIN	4046356325394
Sales Key	DRACAE

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	24,5 mm
Altezza	25,5 mm
Profondità	49 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-25 °C ... 85 °C

alimentazione

Tensione di alimentazione	24 V DC (Alimentazione mediante modulo logico)
Max. corrente assorbita	18 mA
Corrente assorbita tipica	10 mA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
------------	--

Modulo opzionale - NLC-MOD-RS485 - 2701182

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"
--	--

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27242700
eCl@ss 5.1	27242700
eCl@ss 6.0	27242200
eCl@ss 7.0	27242216
eCl@ss 8.0	27242216
eCl@ss 9.0	27242216

ETIM

ETIM 2.0	EC001417
ETIM 3.0	EC001417
ETIM 4.0	EC001417
ETIM 5.0	EC001417
ETIM 6.0	EC001417
ETIM 7.0	EC001417

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39122329
UNSPSC 18.0	39122329
UNSPSC 19.0	39122329
UNSPSC 20.0	39122329
UNSPSC 21.0	39122329

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Listed / EAC

Modulo opzionale - NLC-MOD-RS485 - 2701182

Omologazioni

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

EAC



EAC-Zulassung

Accessori

Accessori

Cavo adattatore

Adattatore - NLC-RS485-CBL-5M - 2701073

Cavo, cavo RS-485 da 5 m per Nanoline. Una estremità con RJ11, l'altra estremità aperta.

Copertura

Copertura - NLC-MOD-CAP - 2701289



Copertura di ricambio per slot 1 nell'unità di base.

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>