

Modulo media - FL SFP WDM10-A - 2702440

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Componente SFP-WDM Gigabit per la trasmissione fino max. 10 km su una fibra con una lunghezza d'onda di 1310/1550 nm.

Descrizione prodotto

Componente SFP-WDM con una velocità di trasmissione dati di 1000 MBit/s con una lunghezza d'onda di 1310/1550 nm e una lunghezza di trasmissione massima di 10 km.

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 055626 193854
GTIN	4055626193854
Sales Key	DNN1ZS

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	13,7 mm
Altezza	8,95 mm
Lunghezza	56,5 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 85 °C (senza condensa)

Interfacce

Interfaccia	FO Ethernet
Numero porte	1 (LC Singlemode)
Fisica di trasmissione	Fibre Singlemode
Velocità di trasmissione	1 GBit/s
Lunghezza di trasmissione	10 km (Fibra di vetro 9/125)
Lunghezza d'onda	1310 nm (TX)

Modulo media - FL SFP WDM10-A - 2702440

Dati tecnici

Interfacce

	1550 nm (RX)
LED di segnalazione	a seconda della custodia Factoryline

Funzione

Funzionalità di base	Modulo SFP come porta FO
Indicazioni di stato e di diagnostica	tramite custodie Factoryline

Tensione di alimentazione

Tensione di alimentazione	3,3 V (mediante switch Factoryline)
Max. corrente assorbita	300 mA
Corrente assorbita	300 mA

Generalità

Tipo di montaggio	Inserimento in SFP-Slot
Formato AX	Custodie Factoryline con SFP-Slot
Peso netto	32,1 g
Materiale custodia	Metallo

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19179290
eCl@ss 4.0	27250500
eCl@ss 4.1	27250500
eCl@ss 5.0	19030100
eCl@ss 5.1	19030100
eCl@ss 6.0	19170100
eCl@ss 7.0	19170106
eCl@ss 8.0	27149249
eCl@ss 9.0	19179290

ETIM

ETIM 2.0	EC000734
ETIM 3.0	EC000734
ETIM 4.0	EC000734
ETIM 5.0	EC002609
ETIM 6.0	EC000310
ETIM 7.0	EC000310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015

Modulo media - FL SFP WDM10-A - 2702440

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 12.01	43201410
UNSPSC 13.2	26121650
UNSPSC 18.0	43222604
UNSPSC 19.0	43222604
UNSPSC 20.0	43222604
UNSPSC 21.0	43222604

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

DNV GL / LR / BSH / RINA / ABS / NK / BV

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAA00000YV
LR		http://www.lr.org/en	17/20056
BSH			Nr. 966
RINA		http://www.rina.org/en	ELE130419XG
ABS		http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	17- HG1592765-1-PDA
NK		http://www.classnk.or.jp/hp/en/	TA19464M

Modulo media - FL SFP WDM10-A - 2702440

Omologazioni

BV



<http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials>

48146/A1 BV

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>