

Alimentatore - QUINT-PS/ 3AC/24DC/20/TWINSET - 2901668

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Alimentatore QUINT switching per il montaggio su guida di supporto, ingresso: trifase, uscita: 24 V DC/20 A, con tecnologia SFB integrata (Selective Fuse Breaking Technology), incl. adattatore per guide di supporto universali montato UTA 107

Descrizione prodotto

Alimentatori QUINT POWER - massima affidabilità dell'impianto grazie alla tecnologia SFB
Gli alimentatori compatti della nuova generazione QUINT POWER massimizzano l'affidabilità degli impianti. Grazie alla tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking Technology), che garantisce una riserva di corrente con valori pari a 6 volte la corrente nominale per 12 ms, è possibile far scattare per la prima volta in assoluto gli interruttori magnetotermici standard in modo rapido e affidabile. I circuiti guasti vengono disattivati in modo selettivo, il guasto viene isolato mentre i componenti fondamentali dell'impianto continuano a funzionare. Avviene anche un'ampia diagnostica mediante monitoraggio continuo della tensione e della corrente in uscita. Questo tipo di monitoraggio preventivo visualizza stati di esercizio critici e li segnala al controllore prima del verificarsi dell'errore.



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 625258
GTIN	4046356625258
Sales Key	CMQ33

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040700
eCl@ss 4.1	27040700
eCl@ss 5.0	27049000
eCl@ss 5.1	27049000
eCl@ss 6.0	27049000
eCl@ss 7.0	27049005
eCl@ss 8.0	27049090
eCl@ss 9.0	27049290

Alimentatore - QUINT-PS/ 3AC/24DC/20/TWINSET - 2901668

Classifiche

ETIM

ETIM 3.0	EC001039
ETIM 4.0	EC002542
ETIM 5.0	EC002542
ETIM 6.0	EC002542
ETIM 7.0	EC002542

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211502
UNSPSC 7.0901	39121004
UNSPSC 11	39121004
UNSPSC 12.01	39121004
UNSPSC 13.2	39121004
UNSPSC 19.0	39121004

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		RU*DE*08.B.01873/19
-----	---	---------------------

Accessori

Accessori

Adattatore per montaggio

Adattatore di montaggio - QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - 2938206



Adattatore di montaggio per QUINT POWER 10A su guida S7-300

Alimentatore - QUINT-PS/ 3AC/24DC/20/TWINSET - 2901668

Accessori

Adattatore di montaggio - UWA 182/52 - 2938235



Adattatore da parete universale per il montaggio fisso del dispositivo in caso di forti vibrazioni. Il dispositivo va avvitato direttamente sulla superficie di montaggio. L'adattatore da parete universale va fissato in alto/in basso.

Protezione dei dispositivi

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230



Protezione apparecchi ad innesto, secondo tipo 3 / classe III, per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive e contatto FM.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 3 - PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 2907916



Protezione contro le sovratensioni di tipo 3, composta da spina di protezione ed elemento base, con indicatore di stato integrato e segnalazione a distanza per reti di alimentazione monofase. Tensione nominale 24 V AC/DC.

Ventole

Ventole - QUINT-PS/FAN/4 - 2320076



La ventola per QUINT-PS/1AC e .../3AC può essere montata senza l'ausilio di utensili e senza alcun accessorio ulteriore. L'impiego della ventola garantisce un raffreddamento ottimale in presenza di temperature ambiente elevate o posizione d'installazione ruotata.

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>