# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Custodie per guide di montaggio, Parte superiore custodia per connettori con elemento base, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: grigio (7042)

## I vantaggi

- L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
- Montaggio senza utensili
- Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
- Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
- Varianza nel tipo di connessione
- Montabile su guida di supporto
- In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto

RoHS IP20

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Pezzi/conf. | 10 PZ |
| Quantità di ordinazione minima | 10 PZ |
| GTIN | 4 046356 168311 |
| GTIN | 4046356168311 |
| Sales Key | ACHAAD |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Abbreviazione | Parte superiore della custodia |
| Tipo | ME 45 OT-MSTBO GY |
| Cod. Art. | 2901818 |
| Tipo di custodia | Custodie per guide di montaggio |
| Esecuzione | Parte superiore custodia per connettori con elemento base |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Tipo di montaggio | Bloccaggio con base custodia |

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Livelli di connessione | 2 (bilaterale) |
| N. poli max. | 40 (passo: 3,5 mm) |
| | 32 (passo: 5 mm) |
| | 24 (passo: 7,25 mm) |

### Misura indicata

| | |
|---|---|
| Larghezza [ w ] | 45,2 mm |
| Altezza [ h ] | 99 mm |
| Profondità [ d ] | 45,85 mm |
| Profondità dalla superficie di appoggio della parte inferiore [ d ] | 38,5 mm |

### Dati materiale

| | |
|---|---|
| Colore (RAL) | grigio (7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | Poliammide |

### Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |

### Indicazioni sul circuito stampato

| | |
|---|---|
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 2 |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Posizione d'installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |

### Resistenza meccanica/tamburo rotante

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Numero dei cicli di caduta | 10 |

### Prova vibrazioni

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 - 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 - 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |

### Urti

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Dati tecnici

### Urti

| | |
|---|---|
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |

### Resistenza al calore (prova di pressione della sfera)

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Durata di prova (ore) | 1 h |
| Forza | 20 N |

### Prova di valutazione del pericolo di esplosione (filo incandescente)

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |

### Gradi di protezione tramite le custodie (codice IP)

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Risultato livello di protezione codice IP | IP20 |

### Note generali

| | |
|---|---|
| Tipo di nota | Nota per il montaggio: |
| Nota | Osservare la scheda tecnica della serie di prodotti nell'area download. |
| Tipo di nota | Raccomandazione |
| Nota | Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro) |

### Dati di confezionamento

| | |
|---|---|
| Confezione | confezionato nel cartone |
| | 10 |
| Denominazioni confezioni | Pezzi |
| Tipo di confezionamento | Cartone |

### Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e |
| | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

## Classifiche

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27180400 |

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Classifiche

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27180400 |
| eCl@ss 5.0 | 27180500 |
| eCl@ss 5.1 | 27180500 |
| eCl@ss 6.0 | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 | 27182702 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 2.0 | EC001031 |
| ETIM 3.0 | EC001031 |
| ETIM 4.0 | EC001031 |
| ETIM 5.0 | EC001031 |
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 6.01 | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11 | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 | 31261501 |
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |
| UNSPSC 18.0 | 31261501 |
| UNSPSC 19.0 | 31261501 |
| UNSPSC 20.0 | 31261501 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |

## Omologazioni

### Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Omologazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| UL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 240868 |

## Accessori

### Accessori

### Conduttore in FO

Conduttore in FO - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Conduttore in FO - HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Conduttore in FO - HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 2202321

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 2202322

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 2202323

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 1036658

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 1043044

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 1071310

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 1071314

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 1071316

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 1071318

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 1071321

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 1071329

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

## Materiale di montaggio

Fascetta per schermatura - ME-SAS - 2853899

Morsetto per collegamento schermatura.

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Fascetta per schermatura - ME-SAS MINI - 2200456

Morsetto per collegamento schermatura.

### Tappi ciechi

Tappi ciechi - ME B-22,5 MSTBO GY - 2914152

Custodie per guide di montaggio, Tappi ciechi per morsetti inutilizzati, colore: grigio (7042)

### Prodotti supplementari necessari

Custodie passaparete - MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - 2278380

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - 2278351

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, Articolo con uscita pin laterale

Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - 1769087

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 5-ST-3,5 - 1840395

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - 1072487

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, colore: blu, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - 1711176

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: blu grigio, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - 1876343

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: nero, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - 1952296

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - 1048844

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: giallo, superficie contatti: Stagno

---

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - 1746644

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, superficie contatti: Oro

---

Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - 1705000

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - 1729328

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - 1773581

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - 1939947



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Connettori per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - 1773604

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - 1800274



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Stagno

---

Connettore per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - 1705329



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: blu grigio, superficie contatti: Stagno

---

Connettore per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 YE - 1096427



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: giallo, superficie contatti: Stagno

---

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1L - 1861060

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

---

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - 1077613

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

---

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - 2697194

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,5 mm

---

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - 2709749

Presa base per circuiti stampati, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

---

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - 1077607

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Oro, layout pin: Pinning lineare

---

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - 2907774

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm

---

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - 2200383

Presa base per circuiti stampati, colore: arancione, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

---

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1R - 1861073

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

---

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - 2709752

Presa base per circuiti stampati, passo: 5 mm, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

---

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - 1077614

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

---

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

---

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - 1077608

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Oro, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - 2907787

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - 2200384

Presa base per circuiti stampati, passo: 5 mm, colore: arancione, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - 2200325

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - 2200485

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, Articolo con uscita pin laterale

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - 2200551

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: blu grigio, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

---

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - 2200486

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

---

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - 2200326

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

---

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - 2200552

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: blu grigio, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

---

Connettori per circuiti stampati - PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - 2202344

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 300 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 4, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, Colore dell'apertura della molla: arancione

---

Connettori per circuiti stampati - PSPT 2,5/ 4-ST BU - 1036975

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4

---

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Connettori per circuiti stampati - PSPT 2,5/ 4-ST GY - 1036976

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4

---

Connettori per circuiti stampati - PSPT 2,5/ 4-ST BK - 2202757

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - 2200482

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 2200332

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - 1009166

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - 2201085

Connettore per circuiti stampati

---

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Custodie passaparete - GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - 2199663

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 3, passo: 7,25 mm, layout pin: Pinning lineare

Custodie passaparete - GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - 2200263

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 3, layout pin: Pinning lineare

Custodie passaparete - GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - 2199566

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 3, passo: 7,25 mm, layout pin: Pinning lineare

Custodie passaparete - GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - 2200262

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 3, layout pin: Pinning lineare

Connettori per circuiti stampati - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 2199553

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 3, passo: 7,25 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Connettori per circuiti stampati - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE - 1080380

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 3

---

Connettori per circuiti stampati - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BUGY - 2201084

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 3

---

Connettori per circuiti stampati - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BK - 2202104

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 3

---

Base custodia - ME 45 UT BUS/10 KMGY - 2200259

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 10, colore: grigio chiaro (7035)

---

Base custodia - ME 45 UTG TBUS KMGY - 2914848

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5, colore: grigio chiaro (7035)

---

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Base custodia - ME 45 UTG/FE1 KMGY - 2914767

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante, colore: grigio chiaro (7035)

---

Base custodia - ME 45 UTG KMGY - 2853802

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante, colore: grigio chiaro (7035)

---

Base custodia - ME 45 UT BUS/5 KMGY - 2201854

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 5, colore: grigio chiaro (7035)

---

Base custodia - ME 45 UT KMGY - 2709655

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante, colore: grigio chiaro (7035)

---

Base custodia - ME 45 UT/FE BUS/10+2 KMGY - 2695536

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 10+2, colore: grigio chiaro (7035)

---

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Base custodia - ME 45 UT/FE BUS/10 KMGY - 2854063

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 10, colore: grigio chiaro (7035)

---

Base custodia - ME 45 UT/FE KMGY - 2853242

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante, colore: grigio chiaro (7035)

---

Base custodia - ME 45 UT TBUS KMGY - 2869511

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5, colore: grigio chiaro (7035)

---

Base custodia - ME 45 UT/FE1 TBUS KMGY - 2200335

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5, colore: grigio chiaro (7035)

---

Base custodia - ME 45 UT TBUS KMGY VPE50 - 2901204

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: Connettori bus, n. poli connettore trasversale: 5, colore: grigio chiaro (7035)

---

# Parte superiore della custodia - ME 45 OT-MSTBO GY - 2901818

## Accessori

Base custodia - ME 45 UT/FE1 BUS/10+2 KMGY - 2202688

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 10+2, colore: grigio chiaro (7035)

---

Base custodia - ME 45 UTG/FE KMGY - 2202706

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, colore: grigio chiaro (7035)

---

Base custodia - ME 45 UT KMGY S751 - 2202211

Elemento base della custodia, completamente premontato, con piedino di fissaggio metallico.

---

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it