

Adattatore frontale - FLKM-PA-D37/HW/C300/SO-HICTB - 2902090

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
<http://phoenixcontact.it/download>



Adattatore frontale VARIOFACE, per Honeywell FC-RUSIO-3224, specifico per il collegamento al Termination Carrier TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO 2904967. Trasmissione di 16 canali.

La figura mostra la versione FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 0 4 6 3 5 6 6 4 8 8 1 3
GTIN	4046356648813
Sales Key	CK2123

Dati tecnici

Nota

Nota	Per l'impiego di una tensione SELV/PELV (≤ 25 V AC o 60 V DC) non è necessaria una protezione da contatto aggiuntiva.
	Verso i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN) viene mantenuto sul lato uscita almeno un isolamento funzionale. Se l'applicazione ha requisiti di isolamento elevati (isolamento di base o rinforzato), realizzare tali condizioni con misure idonee (ad es. piastre di separazione).

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Altezza massima	≤ 2000 m
Grado di protezione	IP00
	\geq IP54 (Luogo di installazione)

Generalità

Tensione d'esercizio max. ammissibile	25 V AC
	60 V DC

Adattatore frontale - FLKM-PA-D37/HW/C300/SO-HICTB - 2902090

Dati tecnici

Generalità

Max. corrente consentita	1 A (per conduttore)
Posizione d'installazione	a scelta
Indicazione per il montaggio	Affiancabile senza distanza
Rapporto ciclo di esercizio	100 % ED

Normative e prescrizioni

Denominazione	Distanze in aria e linee di fuga
Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
Tensione di isolamento nominale	63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV
isolamento	Isolamento funzionale
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Dati di collegamento

Denominazione collegamento	Livello di campo
Collegamento	Connettore maschio D-SUB
Numero collegamenti	1
N. poli	37

Controllore supportato

Controllore	Honeywell FC-RUSIO-3224
-------------	-------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27250300
eCl@ss 5.1	27250300
eCl@ss 6.0	27249200
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584

Adattatore frontale - FLKM-PA-D37/HW/C300/SO-HICTB - 2902090

Classifiche

ETIM

ETIM 6.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	32151601
UNSPSC 18.0	32151601
UNSPSC 19.0	32151601
UNSPSC 20.0	32151601
UNSPSC 21.0	32151601

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>