

## Cavo adattatore - CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - 2902984

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (http://phoenixcontact.it/download)

Adattatore per sistema di controllo della velocità PSR (PSR-RSM4 e PSR-MOTIONSTOP), 9/8 poli, lunghezza 2,5 m, per controllore: ELAU



In figura articoli di confronto di Phoenix Contact



#### Dati commerciali

| Pezzi/conf. | 1 PZ                      |  |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| GTIN        | 4 0 4 6 3 5 6 7 0 1 9 3 8 |  |  |
| GTIN        | 4046356701938             |  |  |
| Sales Key   | DNA24Z                    |  |  |

#### Dati tecnici

#### Dimensioni

| Lunghezza cavo fissa | 2,5 m |
|----------------------|-------|
|----------------------|-------|

#### Condizioni ambientali

| Temperatura ambiente (esercizio)              | -20 °C 60 °C (in caso di posa fissa) |
|---|--------------------------------------|
|   | 0 °C 50 °C (in caso di posa mobile)  |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -20 °C 70 °C                         |

#### Generalità

| Collegamento 1            | per apparecchiatura                                   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| Collegamento              | RJ45  |  |  |
| N. poli                   | 8   |  |  |
| Collegamento 2            | Encoder / PLC   |  |  |
| Collegamento              | Connettore maschio D-SUB-9/connettore femmina D-SUB-9 |  |  |
| N. poli                   | 9   |  |  |
| Resistenza linea          | ≤ 260 Ω/km  |  |  |
| Guaina esterna, materiale | LSHF (FRNC)   |  |  |



# Cavo adattatore - CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - 2902984

## Dati tecnici

### Generalità

| Materiale conduttore   | Filo Cu nudo   |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| Schermatura            | Pellicola di alluminio rivestita in plastica, treccia di fili in rame stagnati |  |  |
|                        | Saldatura sulla custodia D-SUB   |  |  |
| Sezione del conduttore | 0,48 mm² (AWG 26)  |  |  |

## **Environmental Product Compliance**

| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |  |
|------------|--|--|
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods" |  |

## Classifiche

## eCl@ss

| eCl@ss 10.0.1 | 27149290 |
|---------------|----------|
| eCl@ss 4.0    | 27371100 |
| eCl@ss 4.1    | 27371100 |
| eCl@ss 5.0    | 27149200 |
| eCl@ss 5.1    | 27149200 |
| eCl@ss 6.0    | 27149200 |
| eCl@ss 7.0    | 27149290 |
| eCl@ss 8.0    | 27149290 |
| eCl@ss 9.0    | 27149290 |

### **ETIM**

| ETIM 2.0 | EC001449 |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001449 |
| ETIM 4.0 | EC002608 |
| ETIM 5.0 | EC002783 |
| ETIM 6.0 | EC002783 |
| ETIM 7.0 | EC002783 |

### UNSPSC

| UNSPSC 6.01   | 30211901 |
|---------------|----------|
| UNSPSC 7.0901 | 39121501 |
| UNSPSC 11     | 39121501 |
| UNSPSC 12.01  | 39121501 |
| UNSPSC 13.2   | 26121641 |
| UNSPSC 18.0   | 26121641 |
| UNSPSC 19.0   | 26121641 |
| UNSPSC 20.0   | 26121641 |
| UNSPSC 21.0   | 26121641 |



## Cavo adattatore - CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - 2902984

| Omologazioni          |     |  |                         |
|-----------------------|-----|--|-------------------------|
| Omologazioni          |     |  |                         |
| Omologazioni          |     |  |                         |
| EAC                   |     |  |                         |
| Omologazioni Ex       |     |  |                         |
| Dettagli omologazione |     |  |                         |
| EAC                   | ERC |  | RU*-<br>DE.HB*35.B00385 |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) Italia Tel. +39 02 660591

Fax +39 02 66059500 http://www.phoenixcontact.it