

## Elemento laterale - UMK-SE 11,25-1 O.LOGO - 2906351

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Profilo, Elemento laterale, larghezza profilo (interno): 72,2 mm, lunghezza: 11,25 mm



RoHS

### Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 017918 277499
GTIN	4017918277499
Sales Key	ACHDCA

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Elemento laterale
Tipo	UMK-SE 11,25-1 O.LOGO
Cod. Art.	2906351
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Elemento laterale

#### Misura indicata

Lunghezza	11,25 mm
Spessore profilato (esterno)	77 mm
Larghezza profilo (interno)	72,2 mm

#### Indicazioni materiale

Materiale custodia	Poliammide
Colore (RAL)	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

#### Informazioni sull'imballaggio

# Elemento laterale - UMK-SE 11,25-1 O.LOGO - 2906351

## Dati tecnici

### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	50
Denominazioni confezioni	Pezzi

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

### ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

## Omologazioni

### Omologazioni

## Elemento laterale - UMK-SE 11,25-1 O.LOGO - 2906351

### Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized

---

Omologazioni Ex

---

### Dettagli omologazione

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>