

Elemento laterale - UM-SE BEIGE S25 - 2907415

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Profilo, Elemento laterale



La figura illustra una combinazione delle versioni UM-SE, UM 16,5 BE, UM-BE 35, UM-BEFE 35, UM-SE-A 73 e UM-A/U 73 CM

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	100 PZ
GTIN	 4 017918 277765
GTIN	4017918277765
Sales Key	ACHDDA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Elemento laterale
Tipo	UM-SE BEIGE S25
Cod. Art.	2907415
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Elemento laterale

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	100
Denominazioni confezioni	Pezzi

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Elemento laterale - UM-SE BEIGE S25 - 2907415

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

Elemento laterale - UM-SE BEIGE S25 - 2907415

Omologazioni

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>