

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodie per guide di montaggio, Parte superiore custodia per connettori con elemento base, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: blu turchese (5018)

### I vantaggi

- ✓ L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
- ✓ Montaggio senza utensili
- ✓ Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
- ✓ Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
- ✓ Varianza nel tipo di connessione
- ✓ Montabile su guida di supporto
- ✓ In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto

RoHS

IP20

### Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 10 PZ                                                                                                   |
| Quantità di ordinazione minima | 10 PZ                                                                                                   |
| GTIN                           | <br>4 017918 965259 |
| GTIN                           | 4017918965259                                                                                           |
| Sales Key                      | ACHAAD                                                                                                  |

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Abbreviazione                 | Parte superiore della custodia                            |
| Tipo                          | ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ                                     |
| Cod. Art.                     | 2915009                                                   |
| Tipo di custodia              | Custodie per guide di montaggio                           |
| Esecuzione                    | Parte superiore custodia per connettori con elemento base |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20                                                      |
| Tipo di montaggio             | Bloccaggio con base custodia                              |

# Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Livelli di connessione | 2 (bilaterale)      |
| N. poli max.           | 20 (passo: 3,5 mm)  |
|                        | 16 (passo: 5 mm)    |
|                        | 12 (passo: 7,25 mm) |

### Misura indicata

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Larghezza [ w ]                                                     | 22,6 mm  |
| Altezza [ h ]                                                       | 99 mm    |
| Profondità [ d ]                                                    | 45,85 mm |
| Profondità dalla superficie di appoggio della parte inferiore [ d ] | 38,5 mm  |

### Dati materiale

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Colore (RAL)                           | blu turchese (5018) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                  |
| Materiale custodia                     | Poliammide          |

### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)       | -40 °C ... 55 °C                                   |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                   |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 %                                               |

### Indicazioni sul circuito stampato

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1                                         |
| Spessore circuito stampato                       | 1,4 mm ... 1,8 mm                         |
| Posizione d'installazione                        | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato     | Molla di bloccaggio                       |

### Resistenza meccanica/tamburo rotante

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova         | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Altezza di caduta          | 50 cm                                     |
| Numero dei cicli di caduta | 10                                        |

### Prova vibrazioni

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova       | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Frequenza                | 10 - 150 - 10 Hz                          |
| Velocità sweep           | 1 ottavo/min                              |
| Ampiezza                 | 0,15 mm (10 - 58,1 Hz)                    |
| Accelerazione            | 2g (58,1 - 150 Hz)                        |
| Durata di prova per asse | 2,5 h                                     |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z                             |

### Urti

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Forma d'urto       | Semisinusoidale                           |

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Dati tecnici

#### Urti

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Accelerazione                | 15g                         |
| Durata urti                  | 11 ms                       |
| Numero di urti per direzione | 3                           |
| Direzioni di prova           | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |

#### Resistenza al calore (prova di pressione della sfera)

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova    | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura           | 125 °C                                    |
| Durata di prova (ore) | 1 h                                       |
| Forza                 | 20 N                                      |

#### Prova di valutazione del pericolo di esplosione (filo incandescente)

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova     | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura            | 850 °C                                    |
| Durata di applicazione | 30 s                                      |

#### Gradi di protezione tramite le custodie (codice IP)

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova                        | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Risultato livello di protezione codice IP | IP20                                      |

#### Note generali

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di nota | Nota per il montaggio:                                                                   |
| Nota         | Osservare la scheda tecnica della serie di prodotti nell'area download.                  |
| Tipo di nota | Raccomandazione                                                                          |
| Nota         | Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro) |

#### Dati di confezionamento

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Confezione               | confezionato nel cartone |
|                          | 10                       |
| Denominazioni confezioni | Pezzi                    |
| Tipo di confezionamento  | Cartone                  |

#### Normative e prescrizioni

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
|----------------------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e   |
|            | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

### Classifiche

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27180400 |
|------------|----------|

# Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.1 | 27180400 |
| eCl@ss 5.0 | 27180500 |
| eCl@ss 5.1 | 27180500 |
| eCl@ss 6.0 | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 | 27182702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001031 |
| ETIM 3.0 | EC001031 |
| ETIM 4.0 | EC001031 |
| ETIM 5.0 | EC001031 |
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11     | 31261501 |
| UNSPSC 12.01  | 31261501 |
| UNSPSC 13.2   | 31261501 |
| UNSPSC 18.0   | 31261501 |
| UNSPSC 19.0   | 31261501 |
| UNSPSC 20.0   | 31261501 |
| UNSPSC 21.0   | 31261501 |

## Omologazioni

### Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Omologazioni

UL Recognized

<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

### Accessori

#### Accessori

#### Conduttore in FO

##### Conduttore in FO - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

##### Conduttore in FO - HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

##### Conduttore in FO - HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

##### Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Accessori

Condotto in FO - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Condotto in FO - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Condotto in FO - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Condotto in FO - HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Condotto in FO - HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 2202321



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Accessori

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 2202322



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 2202323



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 1036658



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 1043044



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 1071310



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Accessori

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 1071314



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 1071316



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 1071318

Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 1071321



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

Conduttore in FO - HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 1071329



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

---

### Materiale di montaggio

Fascetta per schermatura - ME-SAS - 2853899



Morsetto per collegamento schermatura.



## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Accessori

---

Fascetta per schermatura - ME-SAS MINI - 2200456



Morsetto per collegamento schermatura.

### Tappi ciechi

Tappi ciechi - ME B-22,5 MSTBO KMGY - 2907965



Custodie per guide di montaggio, Tappi ciechi per morsetti inutilizzati, larghezza: 20 mm, altezza: 19,05 mm, profondità: 12,3 mm, colore: grigio chiaro (7035)

### Prodotti supplementari necessari

Custodie passaparete - MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - 2278380



Presse base per circuiti stampati, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - 2278351



Presse base per circuiti stampati, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, Articolo con uscita pin laterale

Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - 1769087



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno

# Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

## Accessori

Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 5-ST-3,5 - 1840395



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - 1072487

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, colore: blu, superficie contatti: Stagno

Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - 1711176



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: blu grigio, superficie contatti: Stagno

Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - 1876343



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - 1952296



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - 1048844



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: giallo, superficie contatti: Stagno

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Accessori

#### Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - 1746644



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, superficie contatti: Oro

#### Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - 1705000



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Stagno

#### Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - 1729328




Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, superficie contatti: Stagno

#### Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - 1773581



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno

#### Connettori per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - 1939947



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009


### Accessori

Connettori per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - 1773604



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno

Connettori per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - 1800274



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Connettore per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - 1705329



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: blu grigio, superficie contatti: Stagno

Connettore per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 YE - 1096427



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: giallo, superficie contatti: Stagno

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1L - 1861060



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Accessori

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - 1077613



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - 2697194



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,5 mm

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - 2709749



Presa base per circuiti stampati, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - 1077607



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Oro, layout pin: Pinning lineare

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - 2907774



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm

# Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

## Accessori

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - 2200383



Presa base per circuiti stampati, colore: arancione, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1R - 1861073



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - 2709752



Presa base per circuiti stampati, passo: 5 mm, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - 1077614



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Accessori

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - 1077608



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Oro, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - 2907787



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - 2200384



Presa base per circuiti stampati, passo: 5 mm, colore: arancione, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - 2200325



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - 2200485



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, Articolo con uscita pin laterale

# Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

## Accessori

### Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - 2200551



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: blu grigio, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

### Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - 2200486



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

### Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - 2200326



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

### Custodie passaparete - MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - 2200552



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: blu grigio, layout pin: Pinning lineare, Articolo con uscita pin laterale

### Connettori per circuiti stampati - PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - 2202344



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 300 V, sezione nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 4, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, Colore dell'apertura della molla: arancione

### Connettori per circuiti stampati - PSPT 2,5/ 4-ST BU - 1036975

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4



## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Accessori

Connettori per circuiti stampati - PSPT 2,5/ 4-ST GY - 1036976

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4

---

Connettori per circuiti stampati - PSPT 2,5/ 4-ST BK - 2202757



Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - 2200482



Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 2200332



Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - 1009166



Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - 2201085



Connettore per circuiti stampati

---

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Accessori

Custodie passaparete - GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - 2199663



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 3, passo: 7,25 mm, layout pin: Pinning lineare

---

Custodie passaparete - GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - 2200263



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 3, layout pin: Pinning lineare

---

Custodie passaparete - GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - 2199566



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 3, passo: 7,25 mm, layout pin: Pinning lineare

---

Custodie passaparete - GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - 2200262



Presa base per circuiti stampati, numero poli: 3, layout pin: Pinning lineare

---

Connettori per circuiti stampati - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 2199553



Connettore per circuiti stampati, numero poli: 3, passo: 7,25 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno

---

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Accessori

Connettori per circuiti stampati - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE - 1080380



Connettore per circuiti stampati, numero poli: 3

---

Connettori per circuiti stampati - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BUGY - 2201084



Connettore per circuiti stampati, numero poli: 3

---

Connettori per circuiti stampati - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BK - 2202104



Connettore per circuiti stampati, numero poli: 3

---

Base custodia - ME 22,5 UT KMGY - 2907732



Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante, colore: grigio chiaro (7035)

---

Base custodia - ME 22,5 UT KMGY VPE100 - 2901408



Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante, colore: grigio chiaro (7035)

---

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Accessori

#### Base custodia - ME 22,5 UT/FE TBUS KMGY - 2914327



Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5, colore: grigio chiaro (7035)

---

#### Base custodia - ME 22,5 UT TBUS KMGY - 2869524



Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5, colore: grigio chiaro (7035)

---

#### Base custodia - ME 22,5 UT BUS/10 KMGY - 2707482



Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 10, colore: grigio chiaro (7035)

---

#### Base custodia - ME 22,5 UT/FE BUS/10 KMGY - 2854047



Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 10, colore: grigio chiaro (7035)

---

#### Base custodia - ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 KMGY - 2914071



Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 5, colore: grigio chiaro (7035)

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Accessori

Base custodia - ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY - 2890108



Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 10+2, colore: grigio chiaro (7035)

Base custodia - ME 22,5 F-UT KMGY - 2709781



Custodie per guide di montaggio, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design piatto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 84,8 mm, collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante, colore: grigio chiaro (7035)

Base custodia - ME 22,5 F-UT TBUS KMGY - 2914835



Custodie per guide di montaggio, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design piatto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 84,8 mm, collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5, colore: grigio chiaro (7035)

Base custodia - ME 22,5 UTG/FE KMGY - 2869058



Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante, colore: grigio chiaro (7035)

Base custodia - ME 22,5 UTG TBUS KMGY - 2914806



Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5, colore: grigio chiaro (7035)

## Parte superiore della custodia - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ - 2915009

### Accessori

#### Base custodia - ME 22,5 UTG KMGY - 2854445



Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante, colore: grigio chiaro (7035)

---

#### Base custodia - ME 22,5 UT/FE KMGY - 2908838



Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante, colore: grigio chiaro (7035)

---

#### Base custodia - ME 22,5 UT/FE KMGY S4 - 2890755

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, colore: grigio chiaro (7035)

---

#### Base custodia - ME 22,5 F-UT/FE KMGY - 2202693



Custodie per guide di montaggio, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design piatto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 84,8 mm, collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante, colore: grigio chiaro (7035)

---

#### Base custodia - ME 22,5 SF-UT KMGY - 2201861



Custodie per guide di montaggio, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design extra piatto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 44,3 mm, collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante, colore: grigio chiaro (7035)

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>