

Pacchetto di configurazione - SAFECONF - 2986119

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Software di configurazione per SafetyBridge Technology e moduli PSR-TRISAFE, cavo di connessione per PSR-TRISAFE

I vantaggi

- Cavo di collegamento disponibile anche singolarmente
- Software SAFECONF, cavo di connessione USB e guida rapida introduttiva al modulo di sicurezza PSR-TRISAFE disponibile come pacchetto di configurazione
- Software SAFECONF, disponibile anche singolarmente come download gratuito all'indirizzo phoenixcontact.com



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 347006
GTIN	4046356347006
Sales Key	DNA351

Dati tecnici

Generalità

Funzionalità di base	Software di configurazione per PSR-TRISAFE e SafetyBridge Technology
----------------------	--

Requisiti del sistema

Sistema operativo	Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8 (32 bit/64 bit)
	MS Windows XP (SP3), plurilingue
Browser supportati	Internet Explorer dalla versione 6
Apparecchiature di comando	Tastiera, mouse
CPU	Pentium, 2 GHz (consigliato) o 1 GHz (min.)
Memoria	2 GByte (Sotto Windows 7/Windows 8: 1 GByte (min.)Sotto Windows XP 512 MByte (min.))
Memoria hard disk	min. 250 MByte (spazio di memoria libero sul disco rigido)

Pacchetto di configurazione - SAFECONF - 2986119

Dati tecnici

Requisiti del sistema

Drive ottico	CD-ROM
Risoluzione monitor	800x600
Interfacce	USB
I diritti dell'amministratore sono indispensabili per l'installazione	sì, con MS Windows Vista
Lingue supportate	tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano

Contenuto set

Pacchetto di configurazione - SAFECONF - 2986119



Software di configurazione per SafetyBridge Technology e moduli PSR-TRISAFE, cavo di connessione per PSR-TRISAFE

Cavo USB - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135



Cavo di connessione USB: connettore USB tipo A su connettore USB tipo Mini-B; lunghezza: 3 m

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	40020600
eCl@ss 4.1	40020600
eCl@ss 5.0	27371900
eCl@ss 5.1	27371900
eCl@ss 6.0	27371800
eCl@ss 8.0	27242501
eCl@ss 9.0	27242501

ETIM

ETIM 2.0	EC001449
ETIM 3.0	EC001449
ETIM 4.0	EC000809
ETIM 5.0	EC000809
ETIM 6.0	EC000809
ETIM 7.0	EC000809

Pacchetto di configurazione - SAFECONF - 2986119

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211901
UNSPSC 7.0901	39121501
UNSPSC 11	39121501
UNSPSC 12.01	39121501
UNSPSC 13.2	43233603
UNSPSC 18.0	43233603
UNSPSC 19.0	43233603
UNSPSC 20.0	43233603
UNSPSC 21.0	43233603

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>