

## Cavo adattatore - CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - 2986986

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Adattatore per sistema di controllo della velocità PSR (PSR-RSM4 e PSR-MM30), lunghezza 2,5 m, per controllore: Bosch Rexroth Indramat, tipo Indradrive - IndraDyn



La figura mostra la variante per controllori: Siemens, Heidenhain

### I vantaggi

- ✓ Possibilità di connessione ai sistemi di controllo della velocità sicuri PSR-RSM4 e PSR-MM30
- ✓ Adatto per la connessione a un'interfaccia feedback motori esistente di un azionamento elettrico
- ✓ Tipo di controllore: REXROTH
- ✓ Connessione D-SUB 15 poli
- ✓ Lunghezza cavo di connessione al sistema di controllo della velocità: 2,5 m

RoHS

### Dati commerciali

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf. | 1 PZ                                                                                                    |
| GTIN        | <br>4 046356 477222 |
| GTIN        | 4046356477222                                                                                           |
| Sales Key   | DNA251                                                                                                  |

### Dati tecnici

#### Dimensioni

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lunghezza cavo fissa | 2,5 m |
|----------------------|-------|

#### Condizioni ambientali

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)              | -20 °C ... 60 °C (in caso di posa fissa) |
|                                               | 0 °C ... 50 °C (in caso di posa mobile)  |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -20 °C ... 70 °C                         |

#### Generalità

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Collegamento 1 | per apparecchiatura |
| Collegamento   | RJ45                |

# Cavo adattatore - CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - 2986986

## Dati tecnici

### Generalità

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento 2         | Encoder / PLC                                                                  |
| Collegamento           | Connettore D-SUB-15 / connettore femmina D-SUB-15                              |
| N. poli                | 15                                                                             |
| Resistenza linea       | $\leq 260 \Omega/\text{km}$                                                    |
| Materiale conduttore   | Filo Cu nudo                                                                   |
| Schermatura            | Pellicola di alluminio rivestita in plastica, treccia di fili in rame stagnati |
|                        | Saldatura sulla custodia D-SUB                                                 |
| Sezione del conduttore | 0,48 mm <sup>2</sup> (AWG 26)                                                  |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e   |
|            | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

## Classifiche

### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27149290 |
| eCl@ss 4.0    | 27371100 |
| eCl@ss 4.1    | 27371100 |
| eCl@ss 5.0    | 27149200 |
| eCl@ss 5.1    | 27149200 |
| eCl@ss 6.0    | 27149200 |
| eCl@ss 7.0    | 27149290 |
| eCl@ss 8.0    | 27149290 |
| eCl@ss 9.0    | 27149290 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001449 |
| ETIM 3.0 | EC001449 |
| ETIM 4.0 | EC002608 |
| ETIM 5.0 | EC002783 |
| ETIM 6.0 | EC002783 |
| ETIM 7.0 | EC002783 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211901 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121501 |
| UNSPSC 11     | 39121501 |
| UNSPSC 12.01  | 39121501 |
| UNSPSC 13.2   | 26121641 |
| UNSPSC 18.0   | 26121641 |
| UNSPSC 19.0   | 26121641 |

## Cavo adattatore - CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - 2986986

### Classifiche

#### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 20.0 | 26121641 |
| UNSPSC 21.0 | 26121641 |

### Omologazioni

#### Omologazioni

---

#### Omologazioni

#### EAC

---

#### Omologazioni Ex

---

#### Dettagli omologazione

|     |                                                                                     |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| EAC |  | RU*<br>DE.HB*35.B00385 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>