

Modulo media - FL SFP LH - 2989912

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Componente SFP Gigabit per trasmissione fino a 80 km con una lunghezza d'onda di 1550 nm.

La figura illustra una versione dell'articolo

Descrizione prodotto

Componente SFP con una velocità di trasmissione dati di 1000 MBit/s con una lunghezza d'onda di 1550 nm e una lunghezza di trasmissione massima di 80 km.



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 299749
GTIN	4046356299749
Sales Key	DNN1ZS

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	13,7 mm
Altezza	8,95 mm
Lunghezza	56,5 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (senza condensa)
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 85 °C (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	30 % ... 95 % (senza condensa)
Temperatura ambiente consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 95 % (senza condensa)
Pressione aria (funzionamento)	86 kPa ... 108 kPa (1500 m NN)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN)

Interfacce

Interfaccia	FO Ethernet
-------------	-------------

Modulo media - FL SFP LH - 2989912

Dati tecnici

Interfacce

Numero porte	1 (LC Singlemode)
Fisica di trasmissione	Fibre Singlemode
Velocità di trasmissione	1 GBit/s
Lunghezza di trasmissione	80 km (Fibra di vetro 9/125)
Lunghezza d'onda	1550 nm
LED di segnalazione	a seconda della custodia Factoryline

Funzione

Funzionalità di base	Modulo SFP come porta FO
Indicazioni di stato e di diagnostica	tramite custodie Factoryline

Tensione di alimentazione

Tensione di alimentazione	3,3 V (mediante switch Factoryline)
Max. corrente assorbita	300 mA
Corrente assorbita	300 mA

Generalità

Tipo di montaggio	Inserimento in SFP-Slot
Formato AX	Custodie Factoryline con SFP-Slot
Peso netto	39,8 g
Materiale custodia	Metallo

Normative e prescrizioni

Vibrazione (trasporto e stoccaggio)	5g, 150 Hz, a norma IEC 60068-2-6
Attacco a norma	CUL
Vibrazioni (funzionamento)	a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19179290
eCl@ss 4.0	27250500
eCl@ss 4.1	27250500
eCl@ss 5.0	19030100
eCl@ss 5.1	19030100
eCl@ss 6.0	19170100
eCl@ss 7.0	19170106
eCl@ss 8.0	27149249
eCl@ss 9.0	19179290

Modulo media - FL SFP LH - 2989912

Classifiche

ETIM

ETIM 2.0	EC000734
ETIM 3.0	EC000734
ETIM 4.0	EC000734
ETIM 5.0	EC002609
ETIM 6.0	EC000310
ETIM 7.0	EC000310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201410
UNSPSC 13.2	26121650
UNSPSC 18.0	43222604
UNSPSC 19.0	43222604
UNSPSC 20.0	43222604
UNSPSC 21.0	43222604

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

DNV GL / UL Recognized / cUL Recognized / LR / BSH / RINA / UL Recognized / cUL Recognized / ABS / NK / BV

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAA00000YV
--------	---	---	------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140403
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140403
----------------	---	---	---------------

Modulo media - FL SFP LH - 2989912

Omologazioni

LR		http://www.lr.org/en	17/20056
BSH			Nr. 966
RINA		http://www.rina.org/en	ELE130419XG
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140403
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140403
ABS		http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	17- HG1592765-1-PDA
NK		http://www.classnk.or.jp/hp/en/	TA19464M
BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	48146/A1 BV

Accessori

Accessori

Cavo dati confezionato

Cavo patch in fibra ottica - FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - 1115596



OS2 duplex jumper, monomodale, LC-ST, rettifica UPC, lunghezza 1 m

Modulo media - FL SFP LH - 2989912

Accessori

Cavo patch in fibra ottica - FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - 1115595



OS2 duplex jumper, monomodale, LC-ST, rettifica UPC, lunghezza 2 m

Cavo patch in fibra ottica - FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - 1115636



OS2 duplex jumper, monomodale, LC-LC, rettifica UPC, lunghezza 1 m

Cavo patch in fibra ottica - FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - 1115629



OS2 duplex jumper, monomodale, LC-LC, rettifica UPC, lunghezza 2 m

Cavo patch in fibra ottica - FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - 1115618



OS2 duplex jumper, monomodale, LC-SC, rettifica UPC, lunghezza 1 m

Cavo patch in fibra ottica - FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - 1115617



OS2 duplex jumper, monomodale, LC-SC, rettifica UPC, lunghezza 2 m

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>