

Interruttore di protezione elettronico - EC 1 12DC/6A S-C - 3000758

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Interruttore di protezione elettronico, ingresso di comando ON/OFF, corrente nominale: 6 A

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	6 PZ
GTIN	 4 046356 708517
GTIN	4046356708517
Sales Key	CLA131

Dati tecnici

Generalità

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
Colore	nero
N. poli	1

Dimensioni

Altezza	80 mm
Larghezza	12,5 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C (Posizioni normali)
----------------------------------	--------------------------------------

Dati di connessione

Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	10 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	10 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	4 mm ²

Interruttore di protezione elettronico - EC 1 12DC/6A S-C - 3000758

Dati tecnici

Dati di connessione

2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	4 mm ²
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	10 mm
Filettatura	M4
Coppia min.	1,5 Nm
Coppia max.	1,8 Nm

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116
eCl@ss 9.0	27141116

ETIM

ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC000899
ETIM 6.0	EC000899
ETIM 7.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410

Interruttore di protezione elettronico - EC 1 12DC/6A S-C - 3000758

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

DNV GL / UL Recognized / UL Listed / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Listed / cULus Listed

Omologazioni Ex

UL Recognized

Dettagli omologazione

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE00002HC
--------	---	---	------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
---------------	---	---	---------------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
-----------	---	---	---------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 317172
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
----------------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
------------	---	---	---------------

Interruttore di protezione elettronico - EC 1 12DC/6A S-C - 3000758

Omologazioni

cULus Listed



Accessori

Accessori

Ponticello

Ponticelli continui - FBST 500 TMC-N GY - 0901028



Ponticelli continui, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, Colore: grigio

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>