

Ponticello a innesto - FBS 1/5/8-6 - 3030377

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 80,4 mm, numero poli: 8, equipaggiamento dei poli: 1,5,8, colore: rosso

I vantaggi

- ✓ I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione

RoHS

COMPLIANT

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 707053
GTIN	4046356707053
Sales Key	BE2Z2X

Dati tecnici

Dati tecnici

Colore	rosso
Materiale	rame
N. poli	8
Equipaggiamento dei poli	1, 5, 8
Passo	6,2 mm
Altezza	23 mm
Larghezza	80,4 mm
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Corrente di carico massima	32 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Ponticello a innesto - FBS 1/5/8-6 - 3030377

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121426
UNSPSC 19.0	39121426
UNSPSC 20.0	39121426
UNSPSC 21.0	39121426

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Ponticello a innesto - FBS 1/5/8-6 - 3030377

Omologazioni

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>