

# Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 28 A, collegamento: Connessione a molla, numero di connessioni: 2, sezione: 0,08 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 10, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

## I vantaggi

- ✓ Per la siglatura univoca dei piani passanti sono utilizzabili i portacartellini doppi
- ✓ La barra conduttrice interrotta al centro del morsetto contraddistingue i morsetti a molla a quattro conduttori



## Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 50 PZ                                                                                                   |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ                                                                                                   |
| GTIN                           | <br>4 017918 891268 |
| GTIN                           | 4017918891268                                                                                           |
| Sales Key                      | BE2113                                                                                                  |

## Dati tecnici

### Generalità

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Numero di piani                                  | 1                 |
| Numero collegamenti                              | 2                 |
| Sezione nominale                                 | 4 mm <sup>2</sup> |
| Colore                                           | grigio            |
| Materiale isolante                               | PA                |
| Classe di combustibilità a norma UL 94           | V0                |
| Tensione impulsiva di dimensionamento            | 8 kV              |
| Grado d'inquinamento                             | 3                 |
| Categoria di sovratensione                       | III               |
| Gruppo materiale isolante                        | I                 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W            |
| Temperatura ambiente (esercizio)                 | -60 °C ... 85 °C  |

# Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

## Dati tecnici

### Generalità

|                                                                                                           |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)                                                             | -25 °C ... 55 °C (For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C) |
|                                                                                                           | 70 %                                                                   |
| Testo aggiuntivo                                                                                          | For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C                    |
| Temperatura ambiente (montaggio)                                                                          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Temperatura ambiente (attivazione)                                                                        | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Corrente di carico massima                                                                                | 37 A                                                                   |
| Corrente nominale I <sub>N</sub>                                                                          | 28 A                                                                   |
| Tensione nominale U <sub>N</sub>                                                                          | 800 V                                                                  |
| Parete laterale aperta                                                                                    | Sì                                                                     |
| Specifica di prova protezione antinfortunistica                                                           | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11                                    |
| Protezione dai contatti accidentali                                                                       | con garanzia                                                           |
| Protezione per le dita                                                                                    | con garanzia                                                           |
| Risultato prova di tensione impulsiva                                                                     | Controllo superato                                                     |
| Valore nominale prova di tensione impulsiva                                                               | 9,8 kV                                                                 |
| Risultato prova tensione alternata                                                                        | Controllo superato                                                     |
| Valore nominale tensione alternata massima sopportata                                                     | 2 kV                                                                   |
| Risultato della prova della resistenza meccanica dei punti di connessione (5 collegamenti del conduttore) | Controllo superato                                                     |
| Risultato prova di piegatura                                                                              | Controllo superato                                                     |
| Prova di piegatura velocità di rotazione                                                                  | 10 giri/min                                                            |
| Prova di piegatura rotazioni                                                                              | 135                                                                    |
| Prova di piegatura sezione del conduttore/peso                                                            | 0,08 mm <sup>2</sup> / 0,1 kg                                          |
|                                                                                                           | 4 mm <sup>2</sup> /0,9 kg                                              |
|                                                                                                           | 6 mm <sup>2</sup> /1,4 kg                                              |
| Risultato prova di trazione                                                                               | Controllo superato                                                     |
| Prova di trazione sezione del conduttore                                                                  | 0,08 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Valore nominale forza d'estrazione                                                                        | 5 N                                                                    |
| Prova di trazione sezione del conduttore                                                                  | 4 mm <sup>2</sup>                                                      |
| Valore nominale forza d'estrazione                                                                        | 60 N                                                                   |
| Prova di trazione sezione del conduttore                                                                  | 6 mm <sup>2</sup>                                                      |
| Valore nominale forza d'estrazione                                                                        | 80 N                                                                   |
| Risultato della sede fissa sul supporto di fissaggio                                                      | Controllo superato                                                     |
| Sede fissa sul supporto di fissaggio                                                                      | NS 35                                                                  |
| Valore nominale                                                                                           | 1 N                                                                    |
| Risultato controllo tensione dissipata                                                                    | Controllo superato                                                     |
| Requisito tensione dissipata                                                                              | ≤ 3,2 mV                                                               |
| Risultato prova di riscaldamento                                                                          | Controllo superato                                                     |
| Risultato prova di resistenza ai cortocircuiti                                                            | Controllo superato                                                     |
| Prova di resistenza ai cortocircuiti sezione del conduttore                                               | 4 mm <sup>2</sup>                                                      |
| Corrente di breve durata                                                                                  | 0,48 kA                                                                |

# Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

## Dati tecnici

### Generalità

|                                                                                         |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Prova di resistenza ai cortocircuiti sezione del conduttore                             | 6 mm <sup>2</sup>                                  |
| Corrente di breve durata                                                                | 0,72 kA                                            |
| Risultato prova termica                                                                 | Controllo superato                                 |
| Prova di invecchiamento per cicli di temperatura morsetti componibili senza viti        | 192                                                |
| Certificazione delle caratteristiche termiche (fiamma aghiforme) durata di applicazione | 30 s                                               |
| Risultato prova di invecchiamento                                                       | Controllo superato                                 |
| Risultato prova vibrazioni, rumori a banda larga                                        | Controllo superato                                 |
| Specifica di prova vibrazioni, rumori a banda larga                                     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                |
| Spettro di prova                                                                        | Controllo della durata categoria 2, su carrello    |
| Frequenza di prova                                                                      | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ fino a $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
| Livello ASD                                                                             | 6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz          |
| Accelerazione                                                                           | 3,12 g                                             |
| Durata di prova per asse                                                                | 5 h                                                |
| Direzioni di prova                                                                      | Asse X, Y e Z                                      |
| Risultato test di sollecitazioni meccaniche                                             | Controllo superato                                 |
| Specifica di prova test di sollecitazioni meccaniche                                    | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                |
| Forma urti                                                                              | Semisinusoidale                                    |
| Accelerazione                                                                           | 30g                                                |
| Durata urti                                                                             | 18 ms                                              |
| Numero di urti per direzione                                                            | 3                                                  |
| Direzioni di prova                                                                      | Asse X, Y e Z (pos. e neg.)                        |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)                     | 130 °C                                             |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))                 | 125 °C                                             |
| Inserito materiale isolante statico a freddo                                            | -60 °C                                             |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)                                   | superata                                           |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)                                 | superata                                           |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)                                                  | superata                                           |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)                            | 27,5 MJ/kg                                         |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22                       | HL 1 - HL 3                                        |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23                       | HL 1 - HL 3                                        |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24                       | HL 1 - HL 3                                        |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26                       | HL 1 - HL 3                                        |

### Dimensioni

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Larghezza                        | 6,2 mm  |
| Spessore della piastra terminale | 2,2 mm  |
| Lunghezza                        | 87 mm   |
| Altezza NS 35/7,5                | 36,5 mm |
| Altezza NS 35/15                 | 44 mm   |

# Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

## Dati tecnici

### Dati di collegamento

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Collegamento                                                                               | 1. piano             |
|                                                                                            | Connessione a molla  |
| Lunghezza del tratto da spelare                                                            | 8 mm ... 10 mm       |
| Attacco a norma                                                                            | IEC 60947-7-1        |
| Sezione conduttore rigido min.                                                             | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.                                                             | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione trasversale conduttore AWG min.                                                    | 28                   |
| Sezione trasversale conduttore AWG max.                                                    | 10                   |
| Sezione conduttore flessibile min.                                                         | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max.                                                         | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG                                                     | 28                   |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG                                                 | 12                   |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.                 | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.                 | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.                   | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.                   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica min | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica max | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Calibro a tampone                                                                          | A4                   |

### Normative e prescrizioni

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Attacco a norma                        | CUL           |
|                                        | IEC 60947-7-1 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0            |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e   |
|            | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

## Disegni

Schema di collegamento



# Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 | 27141120 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000897 |
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |
| UNSPSC 18.0   | 39121410 |
| UNSPSC 19.0   | 39121410 |
| UNSPSC 20.0   | 39121410 |
| UNSPSC 21.0   | 39121410 |

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

UL Recognized / cUL Recognized / IEC CB Scheme / EAC / EAC / VDE Zeichengenehmigung / cULus Recognized

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

# Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

## Omologazioni

|                      |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UL Recognized        |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                      | B                                                                                 | C                                                                                                                                                     |              |
| Tensione nominale UN | 600 V                                                                             | 600 V                                                                                                                                                 |              |
| Corrente nominale IN | 30 A                                                                              | 30 A                                                                                                                                                  |              |
| mm²/AWG/kcmil        | 28-10                                                                             | 28-10                                                                                                                                                 |              |

|                      |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cUL Recognized       |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                      | B                                                                                 | C                                                                                                                                                     |              |
| Tensione nominale UN | 600 V                                                                             | 600 V                                                                                                                                                 |              |
| Corrente nominale IN | 30 A                                                                              | 30 A                                                                                                                                                  |              |
| mm²/AWG/kcmil        | 28-10                                                                             | 28-10                                                                                                                                                 |              |

|                 |                                                                                     |                                                           |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| IECEE CB Scheme |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-63028 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*30.B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.BL08.B.00644 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Zeichengenehmigung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40009034 |
|                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |
| Tensione nominale UN   | 800 V                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |          |
| Corrente nominale IN   | 32 A                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |          |
| mm²/AWG/kcmil          | 0.2-4                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |          |

|                  |                                                                                     |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| cULus Recognized |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

#### Accessori

#### Cappuccio isolante

Cappuccio isolante - MPS-IH WH - 0201663

Cappuccio isolante, colore: bianco



---

Cappuccio isolante - MPS-IH RD - 0201676

Cappuccio isolante, colore: rosso



---

Cappuccio isolante - MPS-IH BU - 0201689

Cappuccio isolante, colore: blu



---

Cappuccio isolante - MPS-IH YE - 0201692

Cappuccio isolante, colore: giallo



---

Cappuccio isolante - MPS-IH GN - 0201702

Cappuccio isolante, colore: verde



## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Cappuccio isolante - MPS-IH GY - 0201728

Cappuccio isolante, colore: grigio



---

Cappuccio isolante - MPS-IH BK - 0201731

Cappuccio isolante, colore: nero



---

Cappuccio isolante - ISH 4/0,5 - 3002885



Cappuccio isolante, colore: grigio

---

Cappuccio isolante - ISH 4/1,0 - 3002898



Cappuccio isolante, colore: nero

---

### Documentazione

Materiale per montaggio - ST-IL - 3039900

Adesivo di servizio per morsetto ST



---

### Guida di supporto



## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: argento

---

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

---

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

---

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

---

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: alluminio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

---

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

---

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame

---

Cappuccio - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Terminale per guida di supporto NS 35/7,5

---

Guida di supporto forata - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

---

Guida di supporto forata - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

---

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

---

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: alluminio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

---

Guida di supporto forata - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

---

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame

---

Cappuccio - NS 35/15 CAP - 1206573



Terminale per guida di supporto NS 35/15

---

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard 2,3 mm, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

---

Piastra divisoria

Piastra divisoria - ATP-ST QUATTRO - 3030815



Piastra divisoria, lunghezza: 90,9 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 45 mm, colore: grigio

---

Piastra terminale

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Piastra terminale - D-ST 4-QUATTRO - 3030527

Piastra terminale, lunghezza: 87 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 29 mm, colore: grigio



Segmento piastra terminale - DS-ST 4 - 3036615



Segmento piastra terminale, lunghezza: 87 mm, altezza: 36,5 mm, colore: grigio

### Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 2-6 - 3030336



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 10,7 mm, numero poli: 2, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 3-6 - 3030242



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 16,9 mm, numero poli: 3, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 4-6 - 3030255



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 23,1 mm, numero poli: 4, colore: rosso

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Ponticello a innesto - FBS 5-6 - 3030349



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 29,3 mm, numero poli: 5, colore: rosso

---

Ponticello a innesto - FBS 6-6 - 1008238



Ponticello a innesto, un lato non completamente isolato, passo: 6,2 mm, larghezza: 35,5 mm, numero poli: 6, colore: rosso

---

Ponticello a innesto - FBS 10-6 - 3030271



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 60,3 mm, numero poli: 10, colore: rosso

---

Ponticello a innesto - FBS 20-6 - 3030365



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 122,3 mm, numero poli: 20, colore: rosso

---

Ponticello a innesto - FBSR 2-6 - 3033715



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 2, colore: rosso

---

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Ponticello a innesto - FBSR 3-6 - 3001594



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 3, colore: rosso

---

Ponticello a innesto - FBSR 4-6 - 3001595



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 4, colore: rosso

---

Ponticello a innesto - FBSR 5-6 - 3001596



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 5, colore: rosso

---

Ponticello a innesto - FBSR 10-6 - 3033716



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 10, colore: rosso

---

Ponticello a innesto - FBSR 10-6 - 3033716



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 10, colore: rosso

---

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Ponticello a innesto - FBS 2-6 BU - 3036932



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 10,7 mm, numero poli: 2, colore: blu

---

Ponticello a innesto - FBS 3-6 BU - 3036945



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 16,9 mm, numero poli: 3, colore: blu

---

Ponticello a innesto - FBS 4-6 BU - 3036958



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 23,1 mm, numero poli: 4, colore: blu

---

Ponticello a innesto - FBS 5-6 BU - 3036961



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 29,3 mm, numero poli: 5, colore: blu

---

Ponticello a innesto - FBS 10-6 BU - 3032198



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 60,3 mm, numero poli: 10, colore: blu

---



## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Ponticello a innesto - FBS 20-6 BU - 3032208



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 122,3 mm, numero poli: 20, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 50-6 BU - 3032211



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 308,3 mm, numero poli: 50, colore: blu

### Presse per spine di prova

Adattatore di prova - PAI-4-N GY - 3032871



Adattatore di prova da 4 mm, per morsetti con passo da 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm

### Segnamorsetti non siglati

Nastro Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - UC-TM 6 - 0818085



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 80

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

#### Segnamorsetti - UCT-TM 6 - 0828736



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 60

#### Nastro Zack piatto - ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 6,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

#### Segnamorsetti - UC-TMF 6 - 0818140



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 5,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 80

#### Segnamorsetti - UCT-TMF 6 - 0828746



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,4 x 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 60

### Segnamorsetti siglati

#### Copertura di segnalazione - WST 4 - 3030954



Copertura di segnalazione, Striscia, giallo, siglato, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,5 x 5,55 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Nastro Zack - ZB 6 CUS - 0824992



Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 491 ...500, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 491 ...500, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: cifre identiche 1 oppure 2 ecc. fino a 100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Segnamorsetti - ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

---

Segnamorsetti - UC-TM 6 CUS - 0824589



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 80

---

Segnamorsetti - UCT-TM 6 CUS - 0829602



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 60

---

Nastro Zack piatto - ZBF 6 CUS - 0825027



Nastro Zack piatto, Striscia, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 6,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

---

Segnamorsetti - UC-TMF 6 CUS - 0824646



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 5,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 80

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Segnamorsetti - UCT-TMF 6 CUS - 0829665



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,4 x 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 60

Nastro Zack piatto - ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 6,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack piatto - ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 6,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack piatto - ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 2 ...20, 22 ...40, ecc. fino a 82 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 6,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack piatto - ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri dispari 1-19, 21-39 ecc. fino a 81-99, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 6,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

### Spina di cortocircuito

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Spina di cortocircuito - FBSRH 2-6 - 3033812



Spina di cortocircuito, passo: 6,2 mm, numero poli: 2, colore: rosso

---

### Spine di prova

Spina di riduzione - RPS - 0201647



Spina di riduzione, colore: grigio

---

Spina di prova - MPS-MT - 0201744



Spina di prova, con connessione a saldare, sezione del conduttore fino a 1 mm<sup>2</sup>, colore: grigio

---

Spina di prova - PS-6 - 3030996



Spina di prova, Spina di prova componibile, colore: rosso

---

Spina di prova - PS-6/2,3MM RD - 3038736



Spina di prova, colore: rosso

---

### Supporto terminale

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

#### Supporti terminali - CLIPFIX 35 - 3022218



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, spessore: 9,5 mm, colore: grigio

---

#### Supporti terminali - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, con possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio

---

#### Supporti terminali - E/NS 35 N - 0800886



Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio

---

#### Supporti terminali - E/UK - 1201442



Supporti terminali, larghezza: 9,5 mm, altezza: 35,3 mm, materiale: PA, lunghezza: 50,5 mm, Montaggio su guida di supporto NS32 o NS 35, colore: grigio

---

#### Supporti terminali - E/UK 1 - 1201413



Appoggio terminale per bloccare morsetti a due e tre piani, spessore: 10 mm, colore: grigio

---

### Utensile per viti

## Morsetto passante - ST 4-QUATTRO-U - 3038639

### Accessori

Cacciavite - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6 x 3,5 x 100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

---

Utensile - ST-BW - 1207608



Utensile di azionamento, per tutte le molle da 2,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup>

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>