

Connessione a vite - WP-GA HF IP69K PG11 BK - 3240904

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connessione a vite, filettatura Pg, grado di protezione IP68/69k, angolato

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 046356 710114
GTIN	4046356710114
Sales Key	BF7DSA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	34 mm
Larghezza (a)	20 mm
Altezza (c)	39 mm
Diametro	23 mm
Diametro esterno	15,8 mm
Diametro cavo	15,8 mm ... 15,8 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C
Grado di protezione	IP68/IP69K

Generalità

Colore	nero
Tipo	angolato
Esecuzione	Filettatura esterna
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Connessione a vite - WP-GA HF IP69K PG11 BK - 3240904

Dati tecnici

Generalità

Materiale	PA
-----------	----

Normative e prescrizioni

Assenza di alogeni	sì
Attacco a norma	UL
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001178
ETIM 5.0	EC001178
ETIM 6.0	EC000441
ETIM 7.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121311
UNSPSC 18.0	39121311
UNSPSC 19.0	39121311
UNSPSC 20.0	39121311
UNSPSC 21.0	39121311

Connessione a vite - WP-GA HF IP69K PG11 BK - 3240904

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

LR / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

LR



<http://www.lr.org/en>

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

VDE Zeichengenehmigung



<http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

Accessori

Accessori

Tubo flessibile di protezione

Tubo di protezione - WP-PA HF 15,8 BK - 3240682



Tubo di protezione in poliammide, classe di combustibilità V0, resistente ai raggi UV

Tubo di protezione - WP-PA HF-HB 15,8 BK - 3240840



Tubo di protezione in poliammide, classe di combustibilità HB, resistente ai raggi UV

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>