

Connessione a vite - WP-GA HF IP69K PG21 BK - 3240906

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connessione a vite, filettatura Pg, grado di protezione IP68/69k, angolato

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	25 PZ
Quantità di ordinazione minima	25 PZ
GTIN	 4 046356 710138
GTIN	4046356710138
Sales Key	BF7DSA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	56 mm
Larghezza (a)	37 mm
Altezza (c)	58 mm
Diametro	34 mm
Diametro esterno	28,5 mm
Diametro cavo	28,5 mm ... 28,5 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C
Grado di protezione	IP68/IP69K

Generalità

Colore	nero
Tipo	angolato
Esecuzione	Filettatura esterna
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Connessione a vite - WP-GA HF IP69K PG21 BK - 3240906

Dati tecnici

Generalità

Materiale	PA
-----------	----

Normative e prescrizioni

Assenza di alogeni	sì
Attacco a norma	UL
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001178
ETIM 5.0	EC001178
ETIM 6.0	EC000441
ETIM 7.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121311
UNSPSC 18.0	39121311
UNSPSC 19.0	39121311
UNSPSC 20.0	39121311
UNSPSC 21.0	39121311

Connessione a vite - WP-GA HF IP69K PG21 BK - 3240906

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

LR / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

LR



<http://www.lr.org/en>

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

VDE Zeichengenehmigung



<http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

Accessori

Accessori

Materiale di montaggio

Tubo flessibile di protezione Staffa di fissaggio - WP-BASE A PG21 - 3241080



Staffa di fissaggio per tubi di protezione, con due viti da fissare

Tubo flessibile di protezione

Tubo di protezione - WP-PA HF 28,5 BK - 3240684



Tubo di protezione in poliammide, classe di combustibilità V0, resistente ai raggi UV

Connessione a vite - WP-GA HF IP69K PG21 BK - 3240906

Accessori

Tubo di protezione - WP-PA HF-HB 28,5 BK - 3240842



Tubo di protezione in poliammide, classe di combustibilità HB, resistente ai raggi UV

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>