

Connessione a vite - WP-GT BRASS PG36 - 3241029

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connessione a vite in ottone con filettatura Pg, ruotabile, grado di protezione IP40

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	2 PZ
Quantità di ordinazione minima	2 PZ
GTIN	 4 046356 711654
GTIN	4046356711654
Sales Key	BF7DSA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	40 mm
Larghezza (a)	58 mm
Altezza (c)	40 mm
Apertura chiave	55 mm
Diametro interno (f)	36,5 mm
Diametro esterno	45 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 250 °C
Grado di protezione	IP40

Generalità

Colore	ottone
Tipo	ruotabile
Esecuzione	Filettatura esterna
Sostanze contenute	Senza alogenati
Materiale	Ottone

Connessione a vite - WP-GT BRASS PG36 - 3241029

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	21132000
eCl@ss 5.1	21132000
eCl@ss 6.0	21132000
eCl@ss 7.0	27439203
eCl@ss 8.0	27439203
eCl@ss 9.0	27430310

ETIM

ETIM 3.0	EC000519
ETIM 4.0	EC000519
ETIM 5.0	EC001180
ETIM 6.0	EC001180
ETIM 7.0	EC001180

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734
UNSPSC 18.0	40141734
UNSPSC 19.0	40141734
UNSPSC 20.0	40141734
UNSPSC 21.0	40141734

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni Ex

Connessione a vite - WP-GT BRASS PG36 - 3241029

Omologazioni

Dettagli omologazione

VDE Zeichengenehmigung



<http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

Accessori

Accessori

Materiale di montaggio

Tubo flessibile di protezione Staffa di fissaggio - WP-BASE A PG36 - 3241082



Staffa di fissaggio per tubi di protezione, con due viti da fissare

Tubo flessibile di protezione

Tubo di protezione - WP-STEEL ZC 45 - 3240701



Tubo di protezione in acciaio zincato

Tubo di protezione - WP-STEEL S 45 - 3240690



Tubo di protezione in acciaio inox

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>