

Connessione a vite - WP-GT BRASS M10 - 3241030

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connessione a vite in ottone con filettatura metrica, ruotabile, grado di protezione IP40

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 711661
GTIN	4046356711661
Sales Key	BF7DSA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	32 mm
Larghezza (a)	17 mm
Altezza (c)	32 mm
Apertura chiave	15 mm
Diametro interno (f)	6 mm
Diametro esterno	10 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 250 °C
Grado di protezione	IP40

Generalità

Colore	ottone
Tipo	ruotabile
Esecuzione	Filettatura esterna
Sostanze contenute	Senza alogenati

Connessione a vite - WP-GT BRASS M10 - 3241030

Dati tecnici

Generalità

Materiale	Ottone
-----------	--------

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	21132000
eCl@ss 5.1	21132000
eCl@ss 6.0	21132000
eCl@ss 7.0	27439203
eCl@ss 8.0	27439203
eCl@ss 9.0	27430310

ETIM

ETIM 3.0	EC000519
ETIM 4.0	EC000519
ETIM 5.0	EC001180
ETIM 6.0	EC001180
ETIM 7.0	EC001180

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734
UNSPSC 18.0	40141734
UNSPSC 19.0	40141734
UNSPSC 20.0	40141734
UNSPSC 21.0	40141734

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni Ex

Connessione a vite - WP-GT BRASS M10 - 3241030

Omologazioni

Dettagli omologazione

VDE Zeichengenehmigung



<http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

Accessori

Accessori

Tubo flessibile di protezione

Tubo di protezione - WP-STEEL ZC 10 - 3240697



Tubo di protezione in acciaio zincato

Tubo di protezione - WP-STEEL S 10 - 3240686



Tubo di protezione in acciaio inox

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>