

Elemento laterale - UMK-SE 11,25 GROSSVERPACKUNG - 5030910

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Scanalatura portacartellini

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	900 PZ
GTIN	 4 017918 287498
GTIN	4017918287498
Sales Key	ACHDCA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Elemento laterale
Tipo	UMK-SE 11,25 GROSSVERPACKUNG
Cod. Art.	5030910
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Elemento laterale

Misura indicata

Lunghezza	11,25 mm
Spessore profilato (esterno)	77 mm
Larghezza profilo (interno)	72,2 mm
Profondità	15,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Poliammide
Colore (RAL)	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	900
Denominazioni confezioni	Pezzi

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Elemento laterale - UMK-SE 11,25 GROSSVERPACKUNG - 5030910

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

Elemento laterale - UMK-SE 11,25 GROSSVERPACKUNG - 5030910

Omologazioni

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>