

Custodie passaparete - MSTBW 2.5/3-G BK W/KEYING - 5605163

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)


Presale base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm




La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

I vantaggi

- Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- Gli stand-off consentono la pulizia o la saldatura del circuito stampato



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 046356 631945
GTIN	4046356631945
Sales Key	AAAFDA

Dati tecnici

Dimensioni

Passo	5 mm
Misura a	10 mm
Altezza di montaggio	13 mm
Lunghezza pin a saldare	3,5 mm
Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm

Generalità

Famiglia articolo	MSTBW 2,5/...-G
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Attacco a norma	EN-VDE

Custodie passaparete - MSTBW 2.5/3-G BK W/KEYING - 5605163

Dati tecnici

Generalità

Corrente nominale I_N	12 A
Colore	nero
N. poli	3

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	EN-VDE
-----------------	--------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni


Diagramma



Tipo: MSTB 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Custodie passaparete - MSTBW 2.5/3-G BK W/KEYING - 5605163

Diagramma



Tipo: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Diagramma



Tipo: MSTBT 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Custodie passaparete - MSTBW 2.5/3-G BK W/KEYING - 5605163

Diagramma



Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Diagramma



Tipo: FKCS 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Custodie passaparete - MSTBW 2.5/3-G BK W/KEYING - 5605163

Diagramma



Tipo: SMSTB 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Diagramma



Tipo: MSTBP 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Custodie passaparete - MSTBW 2.5/3-G BK W/KEYING - 5605163

Diagramma



Tipo: FKCT 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Diagramma



Tipo: FKCN 2,5/...-ST mit MSTBW 2,5/...-G

Custodie passaparete - MSTBW 2.5/3-G BK W/KEYING - 5605163

Diagramma



Tipo: FKCV(W/R) 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409

Custodie passaparete - MSTBW 2.5/3-G BK W/KEYING - 5605163

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>