

AK 4 - Morsetto di collegamento



0404017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404017>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto di collegamento, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,5 mm² - 6 mm², montaggio: Barra collettiva N, colore: argento

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 0404017 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE7331 |
| Codice prodotto | BE7331 |
| Pagina del catalogo | Pagina 554 (C-3-2019) |
| GTIN | 4017918001841 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,908 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,127 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | IN |

AK 4 - Morsetto di collegamento



0404017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404017>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Tipo di prodotto | Morsetto di derivazione |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di file | 1 |

Caratteristiche elettriche

| | |
|--|--------|
| Corrente di carico massima | 41 A |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
| Corrente nominale I_N | 32 A |
| Carico di corrente ammissibile sulle barre N | 140 A |

Dati di collegamento

| | |
|--|---|
| Sezione nominale | 4 mm ² |
| Corrente di carico massima | 41 A |
| Filettatura | M4 |
| Coppia di serraggio | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm ² ... 6 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm ² ... 6 mm ² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm ² ... 6 mm ² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sezione nominale | 4 mm ² |

Dimensioni

| | |
|------------|---------|
| Larghezza | 7 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Profondità | 23,6 mm |
| Lunghezza | 16 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------|---------|
| Colore | argento |
|--------|---------|

Controlli elettrici

AK 4 - Morsetto di collegamento



0404017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404017>

| | |
|-----------|----------------|
| Risultato | Prova superata |
|-----------|----------------|

Controlli meccanici

Resistenza meccanica

| | |
|-----------|----------------|
| Risultato | Prova superata |
|-----------|----------------|

Normative e prescrizioni

| | |
|-----------------|---------------|
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
|-----------------|---------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio | Barra colletttrice N |
|-------------------|----------------------|

AK 4 - Morsetto di collegamento



0404017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404017>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404017>



EAC

ID omologazione: EACKZ 08593



cULus Recognized

ID omologazione: E60425

| | Tensione nominale U_N | Corrente nominale I_N | Sezione AWG | Sezione mm^2 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Use Group B | | | | |
| Cablaggio di campo | - | 20 A | 22 - 12 | - |
| Cablaggio di fabbrica | - | 30 A | - 10 | - |
| Use Group C | | | | |
| Cablaggio di campo | - | 20 A | 22 - 12 | - |
| Cablaggio di fabbrica | - | 30 A | - 10 | - |
| Use Group F | | | | |
| Cablaggio di campo | - | 20 A | 22 - 12 | - |
| Cablaggio di fabbrica | - | 30 A | - 10 | - |

AK 4 - Morsetto di collegamento



0404017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404017>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141146 |
| ECLASS-13.0 | 27250116 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000001 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |
|-------------|----------|

AK 4 - Morsetto di collegamento



0404017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404017>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com