

AZK 35 - Morsetto di diramazione



0702997

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0702997>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto di diramazione, corrente nominale: 125 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 0,75 mm² - 35 mm², montaggio: Barra collettore N, colore: alluminio

I vantaggi

- Il morsetto di derivazione consente di soddisfare questa necessità, in quanto è possibile applicare e fissare successivamente il morsetto in ogni punto di una guida in rame (spessore max. 5 mm)
- Negli impianti di comando è spesso necessario creare una derivazione dalle barre collettore in rame piatte

Dati commerciali

Codice articolo	0702997
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7331
Codice prodotto	BE7331
Pagina del catalogo	Pagina 553 (C-3-2019)
GTIN	4017918003647
Peso per pezzo (confezione inclusa)	42,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	41,6 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto di derivazione
Numero collegamenti	1
Numero di file	1

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	125 A (con una sezione conduttore di 35 mm ²)
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	4,06 W
Corrente nominale I _N	125 A
Carico di corrente ammissibile sulle barre N	140 A

Dati di collegamento

Sezione nominale	35 mm ²
Corrente di carico massima	125 A (con una sezione conduttore di 35 mm ²)

Piano 1 superiore 1 inferiore 1

Filettatura	M6
Coppia di serraggio	3,2 ... 3,7 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	15 mm
Sezione conduttore rigida	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Sezione conduttore AWG	18 ... 2 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	18 ... 2 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	0,75 mm ² ... 35 mm ²
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,75 mm ² ... 10 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,75 mm ² ... 10 mm ²
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica	0,75 mm ² ... 10 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	0,75 mm ² ... 10 mm ²
Corrente nominale	125 A
Corrente di carico massima	125 A (con una sezione conduttore di 35 mm ²)
Sezione nominale	35 mm ²

Dimensioni

Larghezza	12 mm
Altezza	40 mm
Profondità	36 mm
Lunghezza	40 mm

Indicazioni materiale

AZK 35 - Morsetto di diramazione



0702997

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0702997>

Colore	alluminio
--------	-----------

Montaggio

Tipo di montaggio	Barra colletttrice N
-------------------	----------------------

AZK 35 - Morsetto di diramazione



0702997

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0702997>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0702997>



EAC

ID omologazione: EACKZ 08593

AZK 35 - Morsetto di diramazione



0702997

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0702997>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27141146
ECLASS-13.0	27250116

ETIM

ETIM 9.0	EC000001
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%