

# ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

## Zack piatta



0800734

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800734>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Scheda di siglatura Zack piatta, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 8 mm



### Dati commerciali

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Codice articolo                     | 0800734              |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi             |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi             |
| Codice vendita                      | BG2113               |
| Codice prodotto                     | BG2113               |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 403 (CL-2005) |
| GTIN                                | 4017918145156        |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,916 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,27 g               |
| Numero tariffa doganale             | 39269097             |
| Paese di origine                    | DE                   |

## Zack piatta

0800734

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800734>

## Dati tecnici

## Note

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Note generali | siglabile con CMS |
|---------------|-------------------|

## Caratteristiche articolo

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Segnamorsetti non siglati |
| Passo            | 8,2 mm                    |
| Esecuzione       | piatta                    |

## Siglatura

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Numero dei cartellini singoli | 50 |
| Numero di cartellini per riga | 5  |
| Numero strisce di siglatura   | 10 |

## Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 7,55 mm |
| Altezza    | 6,5 mm  |
| Profondità | 1,6 mm  |
| Passo      | 8,2 mm  |

## Campo di testo

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Larghezza del campo di testo | 8 mm |
| Altezza del campo di testo   | 5 mm |

## Indicazioni materiale

|                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Colore                                                                  | bianco (RAL 9010)          |
| Materiale                                                               | PA                         |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                                  | V2                         |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 100 °C                     |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)     | 125 °C                     |
| Sostanze contenute                                                      | senza silicone e alogenati |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Resistenza ai raggi UV

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
|--------------------|-------------------------------------------|

## Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                    | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |

## Condizioni ambientali

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C             |

# ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

## Zack piatta



0800734

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800734>

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) |
|------------------------------------------------------|

|      |
|------|
| 50 % |
|------|

### Normative e prescrizioni

|                               |
|-------------------------------|
| Resistenza allo strofinamento |
|-------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------------|

### Montaggio

|                   |
|-------------------|
| Tipo di montaggio |
|-------------------|

|            |
|------------|
| bloccaggio |
|------------|

# ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

## Zack piatta



0800734

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800734>

### Classifiche

#### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

#### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

## Zack piatta



0800734

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800734>

### Environmental product compliance

#### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

#### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)