

# THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Nastro inchiostro



0801360

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801360>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro inchiostro, per stampante a rulli per la stampa di gruppi di prodotti WMS... e WMS-2 HF..., lunghezza: 300 m, lungh. nastro: 300 m, larghezza: 64 mm, colore: nero

## Dati commerciali

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Codice articolo                     | 0801360              |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BG1223               |
| Codice prodotto                     | BG1223               |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 42 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356632850        |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 187,4 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 185,5 g              |
| Numero tariffa doganale             | 96121010             |
| Paese di origine                    | US                   |

# THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Nastro inchiostro



0801360

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801360>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto           | Nastro inchiostro |
| Componenti della fornitura | Nastro inchiostro |

### Siglatura

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Tecnologia di siglatura | Trasferimento termico |
|-------------------------|-----------------------|

### Dimensioni

|                  |       |
|------------------|-------|
| Larghezza        | 64 mm |
| Lunghezza        | 300 m |
| Lunghezza rotolo | 300 m |

### Indicazioni materiale

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Colore    | nero (RAL 9005)                              |
| Materiale | Strato di colore compatibile con poliolefine |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                         |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C                                                                                                |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Capacità di conservazione                               | 24 mesi dalla data di produzione.                                                                    |

# THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Nastro inchiostrato



0801360

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801360>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 19140614 |
| ECLASS-13.0 | 19140614 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001694 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 44103100 |
|-------------|----------|

# THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Nastro inchiostro



0801360

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801360>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)