

# UCT-EM (12X3,3) - Cartellino ad innesto



0801502

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801502>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 3,3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

## I vantaggi

- La gamma UniCard UCT-EM... offre cartellini per apparecchi e dispositivi di commutazione di vari produttori
- I codificatori sotto forma di schede monopezzo sono semplici, precisi e rapidi da siglare con i marcatori
- Le schede offrono spazio aggiuntivo per informazioni di progetto e testi funzionali che possono essere d'aiuto in fase di montaggio
- Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 0801502               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BG2418                |
| Codice prodotto                     | BG2418                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 308 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356673495         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12 g                  |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10,78 g               |
| Numero tariffa doganale             | 39269097              |
| Paese di origine                    | PL                    |

# UCT-EM (12X3,3) - Cartellino ad innesto



0801502

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801502>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto              | Siglatura di apparecchiature in bianco                                                   |
| Siglatura                     |                                                                                          |
| Numero dei cartellini singoli | 30                                                                                       |
| Numero di cartellini per riga | 5                                                                                        |
| Tecnologia di siglatura       | Trasferimento termico per tappetini e schede, tecnologia LED UV, marcatura laser diretta |

### Montaggio

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Tipo di montaggio | bloccaggio |
|-------------------|------------|

### Indicazioni materiale

|                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Conforme alla normativa RoHS                                        | sì                         |
| Colore                                                              | bianco (RAL 9010)          |
| Materiale                                                           | PC                         |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                              | V0                         |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C                     |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3                |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3                |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3                |
| Sostanze contenute                                                  | senza silicone e alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

|                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato                                                                                        | Prova superata       |

#### Resistenza ai raggi UV

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
| Risultato          | Prova superata                            |
| Durata della prova | 96 h                                      |

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Specifica di prova                | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08            |
|                                   | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |
| Isopropanolo<br>[CAS No. 67-63-0] | Prova superata                                 |
| n-esano<br>[CAS No. 110-54-3]     | Prova superata                                 |

# UCT-EM (12X3,3) - Cartellino ad innesto



0801502

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801502>

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Acqua + benzina per smacchiare<br>[CAS No. 64742-82-1] | Prova superata |
|--------------------------------------------------------|----------------|

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
| Risultato          | Prova superata    |
| Livello climatico  | AHT 1,0 S         |
| Cicli              | 2                 |

Prova in nebbia salina

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Risultato          | Prova superata            |

Condizioni ambientali

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -40 °C ... 120 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C             |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %              |

## Dimensioni

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 12 mm  |
| Lunghezza | 3,3 mm |

Campo di testo

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Larghezza del campo di testo | 12 mm  |
| Altezza del campo di testo   | 3,3 mm |

## Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Norme

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Norme/Disposizioni | EN 45545-2 |
|--------------------|------------|

# UCT-EM (12X3,3) - Cartellino ad innesto



0801502

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801502>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281103 |
| ECLASS-13.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UCT-EM (12X3,3) - Cartellino ad innesto



0801502

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801502>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)