

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura



0803883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803883>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Scheda di siglatura, Din A4, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 210 mm, Numero dei cartellini singoli: 3600, altezza del campo di testo: 2,8 mm, larghezza del campo di testo: 186 mm



I vantaggi

- La gamma SK permette di siglare con strisce di siglatura autoadesive i prodotti che non dispongono di una scanalatura portacartellini
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi SK ... singolarmente secondo le vostre indicazioni
- Ideale per la siglatura di connettori COMBICON

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 0803883 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BG2114 |
| Codice prodotto | BG2114 |
| Pagina del catalogo | Pagina 148 (C-3-2019) |
| GTIN | 4017918007775 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17,23 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 15,77 g |
| Numero tariffa doganale | 39199080 |
| Paese di origine | DE |

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura



0803883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803883>

Dati tecnici

Note

| | |
|---------------|--|
| Note generali | La qualità di stampa può variare a seconda della stampante laser |
|---------------|--|

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Segnamorsetti non siglati |
| Passo | 210 mm |
| Esecuzione | Etichetta |

Siglatura

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Numero dei cartellini singoli | 3600 |
| Numero di cartellini per riga | 72 |
| Numero strisce di siglatura | 50 |
| Tecnologia di siglatura | Stampante laser da ufficio |

Dimensioni

| | |
|-----------|--------|
| Altezza | 2,8 mm |
| Lunghezza | 186 mm |
| Passo | 210 mm |

Campo di testo

| | |
|------------------------------|--------|
| Larghezza del campo di testo | 186 mm |
| Altezza del campo di testo | 2,8 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Spessore pellicola | 50 µm |
| Spessore adesivo | 20 µm |
| Colla | Acrilato |
| Colore | bianco (RAL 9010) |
| Materiale | Poliestere |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

| | |
|--|--------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |

Test graffi per la determinazione della resistenza ai graffi

| | |
|---------------------|---|
| Specifiche di prova | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in conformità) |
| Applicazione | ≥ 5 N |
| Risultato | Prova superata |

Test nastro adesivo

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura



0803883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803883>

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Specifiche di prova | DIN EN ISO 2409:2013 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|---------------------|--|
| Specifiche di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |

Stabilità termica

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Specifiche di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
| Durata della prova | 240 h |
| Rating 200 °C (230 °C) | Prova superata |

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|--|--|
| Specifiche di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |
| Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] | Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] | Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] | Prova superata |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] | Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] | Prova superata |

Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti

| | |
|---|------------------------------|
| Specifiche di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova | 168 h |
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. -] | Prova superata |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] | Prova superata |
| IRM 901 | Prova superata |
| IRM 902 | Prova superata |
| IRM 903 | Prova superata |

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

| | |
|---------------------|-------------------|
| Specifiche di prova | DIN 50018:2013-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Livello climatico | AHT 1,0 S |
| Cicli | 2 |

Prova in nebbia salina

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Specifiche di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803883>



Condizioni ambientali

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | > 0 °C |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 20 ... 25 °C / 40 ... 50 %. |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 20 °C ... 25 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 40 % ... 50 % |
| Capacità di conservazione | 2 anni |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803883>



Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803883>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com